Технический лист серии

Пресс-фитинг уголок никелированный TIM

Описание серии

Серия «Пресс-фитинг уголок никелированный TIM». Количество исполнений: 4.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр трубы; Максимальное рабочее давление; Максимальная рабочая температура; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 4

Открыть серию в магазине



F-L1616N

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Пресс
Тип фитинга	Пресс-угольник
Тип изделия	Пресс-угольник
Объём большой упаковки, м³	0.017302
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Угол	90°
Материал гильзы	Нержавеющая сталь
Количество портов	2
Профиль пресс-соединения	TH
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Максимальное рабочее давление
F-L1616N	16 мм	10 бар
F-L2020N	20 мм	—
F-L2626N	26 мм	—
F-L3232N	32 мм	—

Характеристики · 2

Артикул	Максимальная рабочая температура	Количество в большой упаковке, шт
F-L1616N	90 °C	200
F-L2020N	—	160
F-L2626N	—	80
F-L3232N	—	72

Характеристики · 3

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
F-L1616N	25	14.95
F-L2020N	20	19.03
F-L2626N	10	14.89
F-L3232N	9	16.67

Характеристики · 4

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
F-L1616N	0.0748
F-L2020N	0.1189
F-L2626N	0.1861
F-L3232N	0.2315

Номенклатура

Артикул	Наименование
F-L1616N	Пресс-угольник никелированный TIM 16 × 16 мм
F-L2020N	Пресс-угольник никелированный TIM 20 × 20 мм
F-L2626N	Пресс-угольник никелированный TIM 26 × 26 мм
F-L3232N	Пресс-угольник никелированный TIM 32 × 32 мм