Технический лист серии

Пресс-угольник из нержавеющей стали ZEISSLER с внутренней резьбой

Описание серии

Пресс-угольник-водорозетку устанавливают на стене для подключения сантехнического оборудования к трубопроводу системы ZTI.5. Угольная форма направляет соединение к точке водоразбора, а крепёжная пластина фиксирует фитинг на монтажной поверхности. Такое исполнение используют, когда нужно вывести трубопровод к заданному месту подключения и закрепить точку водоразбора перед дальнейшей отделкой стены. При выборе учитывают расположение оборудования, трассу трубы и совместимость фитинга с системой.



ZTI.554.001504

Корпус изготовлен из нержавеющей стали. С одной стороны расположен пресс-раструб для трубы, с другой — внутренняя резьба для подключения оборудования с наружной резьбой. В серии предусмотрено одно трубное соединение; его диаметры — 15, 18, 22 и 28 мм. Внутренняя резьба представлена размерами 1/2", 3/4" и 1": для трубы 15 или 18 мм предусмотрено подключение 1/2", для 22 мм — 1/2" или 3/4", для 28 мм — 1". Перед монтажом следует сверить размер трубы и резьбы присоединяемого оборудования с конфигурацией фитинга.

Резьбовое соединение уплотняют льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком, выбранным с учётом материалов и условий эксплуатации. Пресс-соединение выполняют инструментом и пресс-профилем, предусмотренными для системы ZTI.5; трубу подготавливают и устанавливают согласно требованиям системы и пресс-инструмента. До обжима проверяют глубину вставки, положение фитинга и отсутствие перекоса. После монтажа соединения осматривают и проверяют герметичность в составе трубопровода.

Крепёжная пластина с 6 отверстиями помогает зафиксировать водорозетку на монтажной поверхности и удержать положение резьбового выхода при подключении сантехнического оборудования. При установке важно заранее определить высоту и направление выхода, оставить доступ для присоединения оборудования и обеспечить надёжное крепление пластины к основанию. Фитинг предназначен для монтажа трубопровода и подключения сантехнических приборов в составе совместимой системы; условия его применения должны соответствовать назначению системы и требованиям к используемой воде.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 5

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР
Тип фитинга	Установочный угольник-водорозетка
Объём большой упаковки, м³	0.00737
Производитель	ZEISSLER
Материал	Нержавеющая сталь
Количество пресс-раструбов	1
Крепёжная пластина	6 отверстий
Система	ZTI.5
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	5

Характеристики исполнений

Артикул	Трубное присоединение	Диаметр соединения
ZTI.554.001504	15 мм	1/2"
ZTI.554.001804	18 мм	1/2"
ZTI.554.002204	22 мм	1/2"
ZTI.554.002205	22 мм	3/4"
ZTI.554.002806	28 мм	1"

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
ZTI.554.001504	60	7.97
ZTI.554.001804	50	7
ZTI.554.002204	40	6
ZTI.554.002205	30	5.5
ZTI.554.002806	20	5.65

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZTI.554.001504	0.1328
ZTI.554.001804	0.14
ZTI.554.002204	0.15
ZTI.554.002205	0.1833
ZTI.554.002806	0.2825

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZTI.554.001504	Пресс-угольник из нерж. стали с переходом на внутр. резьбу и креп. (водорозетка) ZEISSLER 15 мм×1/2" ВР
ZTI.554.001804	Пресс-угольник из нерж. стали с переходом на внутр. резьбу и креп. (водорозетка) ZEISSLER 18 мм×1/2" ВР
ZTI.554.002204	Пресс-угольник из нерж. стали с переходом на внутр. резьбу и креп. (водорозетка) ZEISSLER 22 мм×1/2" ВР
ZTI.554.002205	Пресс-угольник из нерж. стали с переходом на внутр. резьбу и креп. (водорозетка) ZEISSLER 22 мм×3/4" ВР
ZTI.554.002806	Пресс-угольник из нерж. стали с переходом на внутр. резьбу и креп. (водорозетка) ZEISSLER 28 мм×1" ВР