Технический лист серии

Терморегулятор программируемый комнатный

Описание серии

Серия «Терморегулятор программируемый комнатный». Количество исполнений: 2.

Исполнения отличаются по параметрам: Максимальный ток нагрузки; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине



M8.813

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип	Комнатный программируемый терморегулятор
Тип монтажа	Встраиваемый, в монтажную коробку
Потребляемая мощность	<1 Вт
Объём большой упаковки, м³	0.05289
Материал корпуса	ABS-пластик
Напряжение питания	220-240 В, 50/60 Гц
Степень защиты	IP20
Программирование	Шесть временных интервалов; недельный цикл 5+2
Датчики	Встроенный датчик воздуха; внешний датчик пола NTC (не включен в комплект)
Диапазон поддержания температуры	+5…+50 °C
Настройка ограничения температуры пола	+35…+90 °C (при выборе соответствующего режима/датчиков)
Температура окружающей среды	−5…+50 °C
Точность измерения	1 °C
Элемент часов	CR1220
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	30
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Максимальный ток нагрузки	Масса большой упаковки, кг
M8.813	3 A	8.2
M8.816	16 A	8.58

Характеристики · 2

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
M8.813	0.2733
M8.816	0.286

Номенклатура

Артикул	Наименование
M8.813	Программируемый терморегулятор TIM 220 В/3 А
M8.816	Терморегулятор программируемый комнатный для теплого пола TIM Zeissler, 220В/16А, с выносным датчиком