Технический лист серии

Фильтр свободного вращения с манометром TIM

Описание серии

Серия «Фильтр свободного вращения с манометром TIM». Количество исполнений: 2.

Исполнения отличаются по параметрам: Максимальная рабочая температура; Материал колбы; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине



JH-1001W3

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	HP/HP
Тип присоединения	Резьбовое
Тип	Промывной сетчатый фильтр со свободным поворотом
Объём большой упаковки, м³	0.029894
Рабочее давление	6 бар
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Рабочая среда	Вода, воздух
С манометром	Да
Степень фильтрации	100 мкм
Материал фильтрующего элемента	Нержавеющая сталь
Свободное вращение корпуса	Да
Сливной кран	Да
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	12
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Максимальная рабочая температура	Материал колбы
JH-1001W3	100 °C	Латунная колба
JH-1002W3	60 °C	Прозрачная пластиковая колба

Характеристики · 2

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
JH-1001W3	15.2	1.2667
JH-1002W3	13.35	1.1125

Номенклатура

Артикул	Наименование
JH-1001W3	Фильтр свободного вращения с манометром TIM 1/2"
JH-1002W3	Фильтр промывной свободного вращения с манометром TIM 1/2"