Технический лист серии

Фильтр промывной TIM с внутренней резьбой [без манометра]

Описание серии

Серия «Фильтр промывной TIM с внутренней резьбой [без манометра]». Количество исполнений: 2.

Исполнения отличаются по параметрам: Тип присоединения; С редуктором давления; Рабочее давление; Максимальное рабочее давление; Рабочая среда; Поворотное соединение; Предназначен для; Максимальная рабочая температура; Материал колбы; Сливной кран; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине



JH-1003

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	HP/HP
Тип	Промывной сетчатый фильтр
Объём большой упаковки, м³	0.02904
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
С манометром	Нет
Степень фильтрации	100 мкм
Материал фильтрующего элемента	Нержавеющая сталь
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	12
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Тип присоединения	С редуктором давления
JH-1003	—	Нет
JH-1004	Резьбовое	—

Характеристики · 2

Артикул	Рабочее давление	Максимальное рабочее давление
JH-1003	—	25 бар
JH-1004	6 бар	—

Характеристики · 3

Артикул	Рабочая среда	Поворотное соединение
JH-1003	—	Нет
JH-1004	Холодная вода, воздух	—

Характеристики · 4

Артикул	Предназначен для	Максимальная рабочая температура
JH-1003	Горячей воды, холодной воды	70 °C
JH-1004	—	50 °C

Характеристики · 5

Артикул	Материал колбы	Сливной кран
JH-1003	Латунь	—
JH-1004	Прозрачный ударопрочный пластик	Да

Характеристики · 6

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
JH-1003	11.94	0.995
JH-1004	9.54	0.795

Номенклатура

Артикул	Наименование
JH-1003	Фильтр промывной без манометра, латунный корпус TIM 1/2" HP/HP
JH-1004	Фильтр промывной без манометра, стеклянный корпус TIM 1/2" HP/HP

Другие фотографии исполнений



JH-1004