Технический лист серии

Воздухоотводчик автоматический для радиатора TIM

Описание серии

Автоматический воздухоотводчик TIM предназначен для выпуска воздуха, который скапливается в радиаторе отопления и может мешать нормальной циркуляции теплоносителя. Устройство работает без ручного управления: по мере накопления воздуха поплавковый механизм открывает выпускное отверстие, а после выхода воздуха и заполнения камеры теплоносителем закрывает его. Выпуск воздуха направлен вверх, поэтому при монтаже важно оставить свободное пространство над устройством и обеспечить доступ к нему для осмотра.



BL5819L

В серии представлены правое и левое исполнения. Угловое исполнение предусмотрено для левого подключения; при выборе учитывают расположение присоединительного отверстия радиатора и направление установки. Оба исполнения имеют наружную резьбу диаметром 1 дюйм. Перед покупкой следует сверить тип и размер резьбы с посадочным местом радиатора и проверить, подходит ли ориентация воздухоотводчика к конкретной схеме подключения.

Корпус выполнен из латуни и имеет никелированное покрытие. Рабочая среда — вода или гликоль. Максимальная рабочая температура составляет 95 °C, максимальное рабочее давление — 10 бар. При выборе нужно сопоставить эти предельные значения с параметрами системы отопления и учесть требования изготовителя теплоносителя и оборудования.

Резьбовое присоединение воздухоотводчика к радиатору уплотняют льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком, поскольку соединение не снабжено прокладкой. Во время установки устройство располагают в предусмотренном положении с выпуском вверх; перекос и чрезмерное усилие при затяжке могут повредить резьбу или корпус. После монтажа систему заполняют и проверяют соединение на герметичность. Автоматический воздухоотводчик не заменяет проверку отопительной системы: при повторном скоплении воздуха следует выяснить его причину и убедиться, что устройство установлено и работает корректно.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1"
Объём большой упаковки, м³	0.017527
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	100
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	12.5
Масса единицы (прайс), кг	0.125

Характеристики исполнений

Артикул	Присоединение	Выпуск воздуха
BL5819L	НР	Вверх
BL5819R	—	—

Характеристики · 2

Артикул	Исполнение	Тип
BL5819L	Левое	Автоматический
BL5819R	Правое	Автоматический радиаторный воздухоотводчик

Характеристики · 3

Артикул	Максимальное рабочее давление	Покрытие
BL5819L	10 бар	Никелированное
BL5819R	—	—

Характеристики · 4

Артикул	Производитель	Материал корпуса
BL5819L	TIM	Латунь
BL5819R	—	—

Характеристики · 5

Артикул	Рабочая среда	Особенности
BL5819L	Вода, гликоль	Левое подключение
BL5819R	—	—

Характеристики · 6

Артикул	Максимальная рабочая температура	Отсекающий клапан
BL5819L	95 °C	Нет
BL5819R	—	—

Номенклатура

Артикул	Наименование
BL5819L	Воздухоотводчик автоматический TIM левый 1" НР
BL5819R	Воздухоотводчик автоматический TIM правый 1" НР