Технический лист серии

Коллектор с шаровыми кранами никелированный, красные и синие ручки TIM

Описание серии



MV-3/4-N-2

Коллекторы этой серии устанавливают в системах водоснабжения и отопления для распределения потока теплоносителя или воды к нескольким потребителям одновременно. Изделия монтируют в местах, где требуется разветвление трубопровода, например, в котельных, технических помещениях или внутри стен при скрытой разводке. Корпус каждого коллектора выполнен из латуни с никелированным покрытием, что обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим воздействиям. Входное соединение имеет диаметр 3/4 дюйма, а выходные патрубки рассчитаны на подключение потребителей с диаметром 1/2 дюйма. Все выходы выполнены под евроконус, что позволяет использовать стандартные фитинги для быстрого и герметичного монтажа без дополнительных переходников.

В серии представлены модели с различным количеством выходов: от двух до шести. Выбор конкретной версии зависит от количества подключаемых приборов или контуров в системе. Межосевое расстояние между выходами составляет 36 мм, что является стандартным параметром для большинства современных систем. Каждый выход оснащен шаровым краном для ручной регулировки потока. Запорный механизм позволяет полностью перекрывать или открывать подачу воды к отдельному потребителю без необходимости отключения всей системы. Максимальное рабочее давление для всех моделей серии составляет 10 бар, а максимальная рабочая температура достигает 110 градусов Цельсия, что соответствует требованиям для большинства бытовых и коммерческих систем.

Комплектация изделий может варьироваться в зависимости от количества выходов. Некоторые версии поставляются с красными и синими ручками для визуального разделения контуров горячей и холодной воды, в то время как другие могут поставляться без них. Производитель указывает, что страна производства — Китай, а гарантия на изделия составляет один год. При монтаже резьбовые соединения без прокладки необходимо уплотнять обязательно с помощью льна с пастой, фум-ленты или анаэробного герметика. Там, где используется прокладка или кольцо, герметичность обеспечивается за счет самого уплотнительного элемента. Эти коллекторы предназначены для надежного и долговечного распределения ресурсов в инженерных сетях.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 5

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Рабочее давление	10 бар
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Максимальная рабочая температура	110 °C
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Количество выходов	Тип присоединения
MV-3/4-N-2	2	—
MV-3/4-N-3	3	Резьбовое, выходы под евроконус
MV-3/4-N-4	4	Резьбовое, выходы под евроконус
MV-3/4-N-5	5	Резьбовое, выходы под евроконус
MV-3/4-N-6	6	Резьбовое, выходы под евроконус

Характеристики · 2

Артикул	Присоединение (вход)	Диаметр подключения коллектора
MV-3/4-N-2	3/4"	3/4"
MV-3/4-N-3	3/4" ВР/НР	—
MV-3/4-N-4	3/4" ВР/НР	—
MV-3/4-N-5	3/4" ВР/НР	—
MV-3/4-N-6	3/4" ВР/НР	—

Характеристики · 3

Артикул	Диаметр подключения потребителей	Тип
MV-3/4-N-2	1/2"	—
MV-3/4-N-3	—	Распределительный коллектор с шаровыми кранами
MV-3/4-N-4	—	Распределительный коллектор с шаровыми кранами
MV-3/4-N-5	—	Распределительный коллектор с шаровыми кранами
MV-3/4-N-6	—	Распределительный коллектор с шаровыми кранами

Характеристики · 4

Артикул	Тип регулировки	Объём большой упаковки, м³
MV-3/4-N-2	Шаровый кран	0.005272
MV-3/4-N-3	Шаровые краны	0.005272
MV-3/4-N-4	Шаровые краны	0.005272
MV-3/4-N-5	Шаровые краны	0.005272
MV-3/4-N-6	Шаровые краны	0.007553

Характеристики · 5

Артикул	Максимальное рабочее давление	Цвет ручки
MV-3/4-N-2	10	—
MV-3/4-N-3	—	Красный/синий
MV-3/4-N-4	—	Красный/синий
MV-3/4-N-5	—	Красный/синий
MV-3/4-N-6	—	Красный/синий

Характеристики · 6

Артикул	Комплектация коллектора	Страна производства
MV-3/4-N-2	Нет	Китай
MV-3/4-N-3	—	—
MV-3/4-N-4	—	—
MV-3/4-N-5	—	—
MV-3/4-N-6	—	—

Характеристики · 7

Артикул	Гарантия	Запорный механизм
MV-3/4-N-2	1 год	Шаровый кран
MV-3/4-N-3	—	—
MV-3/4-N-4	—	—
MV-3/4-N-5	—	—
MV-3/4-N-6	—	—

Характеристики · 8

Артикул	Под евроконус	Количество в большой упаковке, шт
MV-3/4-N-2	Да	14
MV-3/4-N-3	—	9
MV-3/4-N-4	—	8
MV-3/4-N-5	—	7
MV-3/4-N-6	—	8

Характеристики · 9

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
MV-3/4-N-2	4.9	0.35
MV-3/4-N-3	4.5	0.5
MV-3/4-N-4	5.15	0.6438
MV-3/4-N-5	5.5	0.7857
MV-3/4-N-6	7.56	0.945

Номенклатура

Артикул	Наименование
MV-3/4-N-2	Коллектор с шаровыми кранами никелированный TIM 3/4"×1/2" 2 вых.
MV-3/4-N-3	Коллектор TIM 3/4″ ВР/НР × 1/2″ под евроконус, 3 выхода, шаровые краны
MV-3/4-N-4	Коллектор TIM 3/4″ ВР/НР × 1/2″ под евроконус, 4 выхода, шаровые краны
MV-3/4-N-5	Коллектор TIM 3/4″ ВР/НР × 1/2″ под евроконус, 5 выходов, шаровые краны
MV-3/4-N-6	Коллектор TIM 3/4″ ВР/НР × 1/2″ под евроконус, 6 выходов, шаровые краны