Технический лист серии

Распределительный коллектор с плавной регулировкой (никелированный) ZEISSLER

Описание серии



ZSc.408.0502NE

Распределительный коллектор с плавной регулировкой ZEISSLER устанавливают в системах водяного теплого пола и радиаторного отопления для равномерного распределения теплоносителя по контурам. Изделие предназначено для подключения нескольких потребителей к одному вводу, обеспечивая контроль расхода воды в каждом контуре. Корпус выполнен из латуни с никелированным покрытием, которое защищает металл от коррозии и придает ему эстетичный внешний вид. Регулировка потока осуществляется с помощью встроенных терморегуляторов или ручных вентилей, что позволяет точно настраивать температуру в отдельных помещениях.

В данной серии представлены модели с различным количеством выходов: 2, 3 и 4. Все варианты имеют одинаковый диаметр входного присоединения 3/4 дюйма, что обеспечивает совместимость с большинством стандартных трубных систем. Количество выходов подбирается в зависимости от количества контуров теплого пола или радиаторов, которые планируется подключить к коллектору. Чем больше выходов, тем больше контуров можно обслуживать одновременно, сохраняя при этом стабильное давление в системе.

Каждый выход оснащен резьбовым соединением для подключения труб. Для герметизации резьбовых соединений без прокладки необходимо использовать лен с пастой, фум-ленту или анаэробный герметик. Это гарантирует отсутствие протечек и надежную работу системы в течение всего срока эксплуатации. Никелированное покрытие не только защищает от окисления, но и облегчает уход за поверхностью, предотвращая образование накипи и отложений.

Модели серии отличаются только количеством выходов, что делает их универсальными решениями для различных конфигураций отопительных систем. При монтаже важно учитывать направление потока теплоносителя и правильно подключать входы и выходы согласно схеме. Регулировка каждого контура позволяет балансировать систему, компенсируя разницу в гидравлическом сопротивлении контуров различной длины.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	3/4"
Тип	Распределительный коллектор с плавной регулировкой
Рабочее давление	10 бар
Покрытие	Никелированное
Производитель	ZEISSLER
Материал корпуса	Латунь
Единица измерения	компл.
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Количество выходов	Присоединение
ZSc.408.0502NE	2	Евроконус
ZSc.408.0503NE	3	Евроконус
ZSc.408.0504NE	4	—

Характеристики · 2

Артикул	Тип регулировки	Объём большой упаковки, м³
ZSc.408.0502NE	Плавная ручная регулировка	0.010148
ZSc.408.0503NE	Плавная ручная регулировка	0.010517
ZSc.408.0504NE	—	0.008856

Характеристики · 3

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
ZSc.408.0502NE	20	10.35
ZSc.408.0503NE	15	11.15
ZSc.408.0504NE	10	9.67

Характеристики · 4

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZSc.408.0502NE	0.5175
ZSc.408.0503NE	0.7433
ZSc.408.0504NE	0.967

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSc.408.0502NE	Коллектор ZEISSLER 3/4″ Евроконус с плавной регулировкой, 2 выхода, никелированный
ZSc.408.0503NE	Коллектор ZEISSLER 3/4″ Евроконус с плавной регулировкой, 3 выхода, никелированный
ZSc.408.0504NE	Распределительный коллектор с плавной регулировкой никелированный ZEISSLER 3/4" ЕК-4 выхода