Технический лист серии

Коллектор регулирующий никелированный под 135° 1"×3/4" Евроконус

Описание серии



MR135NE-1-2

Регулирующие коллекторы TIM серии MR135NE предназначены для распределения воды или теплоносителя между несколькими потребителями в системах водоснабжения и отопления. Каждый боковой выход снабжён ручным вентилем, который позволяет перекрывать и настраивать отдельную ветвь.

Корпус и головка изготовлены из латуни CW617N с никелированным покрытием, шток — из латуни CW614N. Уплотнение затвора и кольцевые уплотнения выполнены из EPDM, ручки — из ABS-пластика. Выходы расположены под углом 135°, что упрощает доступ к вентилям и подключённым линиям.

Для моделей с основным присоединением 1″ номинальный диаметр коллектора составляет DN25, отводов — DN18. Коллектор имеет резьбу 1″ ВР/НР, боковые выходы — 3/4″ НР стандарта евроконус. Межосевое расстояние между соседними выходами составляет 40 мм. Число выходов выбирают по конкретному артикулу.

Номинальное рабочее давление серии составляет 10 бар, испытательное — 15 бар. Максимальная температура рабочей среды — 110 °C, допустимая кратковременная — 120 °C. Коллектор используют с рабочими средами, совместимыми с латунью и EPDM.

Перед монтажом проверяют число выходов, размеры резьбы, состояние уплотнений и плавность хода вентилей. При установке не допускают перекоса и передачи нагрузки от трубопроводов на корпус. После заполнения системы соединения проверяют на герметичность, затем настраивают расход по каждой подключённой линии.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 5

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип регулировки	Вентильный
Испытательное давление	15 бар
Номинальное давление	PN 10
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Максимальная рабочая температура	110 °C
Угол	135°
Материал ручки	ABS-пластик
Марка материала	CW617N
Материал уплотнения	EPDM
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	2

Характеристики исполнений

Артикул	Количество выходов	Присоединение выходов
MR135NE-1-2	2	—
MR135NE-1-3	3	3/4" НР, евроконус
MR135NE-1-4	4	3/4" НР, евроконус
MR135NE-1-5	5	3/4" НР, евроконус
MR135NE-1-6	6	3/4" НР, евроконус

Характеристики · 2

Артикул	Номинальный диаметр отводов	Тип присоединения
MR135NE-1-2	—	Евроконус
MR135NE-1-3	DN18	—
MR135NE-1-4	DN18	—
MR135NE-1-5	DN18	—
MR135NE-1-6	DN18	—

Характеристики · 3

Артикул	Присоединение (выход)	Присоединение коллектора
MR135NE-1-2	3/4" евроконус	—
MR135NE-1-3	—	1" ВР/НР
MR135NE-1-4	—	1" ВР/НР
MR135NE-1-5	—	1" ВР/НР
MR135NE-1-6	—	1" ВР/НР

Характеристики · 4

Артикул	Диаметр подключения коллектора	Диаметр подключения потребителей
MR135NE-1-2	1"	3/4"
MR135NE-1-3	—	—
MR135NE-1-4	—	—
MR135NE-1-5	—	—
MR135NE-1-6	—	—

Характеристики · 5

Артикул	Номинальный диаметр коллектора	Тип изделия
MR135NE-1-2	—	—
MR135NE-1-3	DN25	Регулирующий коллектор
MR135NE-1-4	DN25	Регулирующий коллектор
MR135NE-1-5	DN25	Регулирующий коллектор
MR135NE-1-6	DN25	Регулирующий коллектор

Характеристики · 6

Артикул	Межосевое расстояние	Объём большой упаковки, м³
MR135NE-1-2	36 мм	0.01066
MR135NE-1-3	40 мм	0.01722
MR135NE-1-4	40 мм	0.012434
MR135NE-1-5	40 мм	0.014444
MR135NE-1-6	40 мм	0.01689

Характеристики · 7

Артикул	Максимальное рабочее давление	Материал
MR135NE-1-2	10 бар	Латунь
MR135NE-1-3	—	—
MR135NE-1-4	—	—
MR135NE-1-5	—	—
MR135NE-1-6	—	—

Характеристики · 8

Артикул	Комплектация коллектора	Серия
MR135NE-1-2	Кран-буксы	—
MR135NE-1-3	—	MR135NE
MR135NE-1-4	—	MR135NE
MR135NE-1-5	—	MR135NE
MR135NE-1-6	—	MR135NE

Характеристики · 9

Артикул	Страна производства	Запорный механизм
MR135NE-1-2	Китай	Кран-букса
MR135NE-1-3	—	—
MR135NE-1-4	—	—
MR135NE-1-5	—	—
MR135NE-1-6	—	—

Характеристики · 10

Артикул	Под евроконус	Максимальная кратковременная температура
MR135NE-1-2	Да	—
MR135NE-1-3	—	120 °C
MR135NE-1-4	—	120 °C
MR135NE-1-5	—	120 °C
MR135NE-1-6	—	120 °C

Характеристики · 11

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
MR135NE-1-2	20	10.12
MR135NE-1-3	20	13.78
MR135NE-1-4	12	10.49
MR135NE-1-5	12	12.69
MR135NE-1-6	12	15.18

Характеристики · 12

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
MR135NE-1-2	0.506
MR135NE-1-3	0.689
MR135NE-1-4	0.8742
MR135NE-1-5	1.0575
MR135NE-1-6	1.265

Номенклатура

Артикул	Наименование
MR135NE-1-2	Коллектор регулирующий никелированный TIM под 135° 1"×3/4" ЕК(2 выхода)
MR135NE-1-3	Регулирующий коллектор TIM MR135NE-1-3, 135°, 1″ ВР/НР × 3/4″ ЕК, 3 выхода
MR135NE-1-4	Регулирующий коллектор TIM MR135NE-1-4, 135°, 1″ ВР/НР × 3/4″ ЕК, 4 выхода
MR135NE-1-5	Регулирующий коллектор TIM MR135NE-1-5, 135°, 1″ ВР/НР × 3/4″ ЕК, 5 выходов
MR135NE-1-6	Регулирующий коллектор TIM MR135NE-1-6, 135°, 1″ ВР/НР × 3/4″ ЕК, 6 выходов