Технический лист серии

Коллектор регулирующий под 135° никелированный [белая ручка]

Описание серии



MR135N-1-C-2

Регулирующие коллекторы TIM с входом 1″ ВР/НР распределяют воду или теплоноситель между несколькими линиями. Варианты серии имеют от двух до шести выходов. Каждый отвод комплектуется обжимным соединением для металлопластиковой трубы 16×2,0 мм и отдельным вентилем с кран-буксой для регулировки или перекрытия ветви.

Латунный корпус имеет никелированное покрытие. Подбирайте исполнение по числу контуров и размеру магистрального входа; предусмотрите место для подключения всех отводов и свободный доступ к вентилям. Отводы ориентированы под углом к гребёнке, что нужно учитывать при прокладке труб.

Подключите вход к соответствующей магистрали, уплотнив резьбу подходящим способом. Трубы 16×2,0 мм подготовьте и зафиксируйте в комплектных цанговых фитингах по их конструкции; резьбовой уплотнитель на цангу не наносится. Закрепите линии отдельно от корпуса коллектора.

После сборки проверьте герметичность, заполните систему и удалите воздух. Настройте подачу на нужные ветви и убедитесь, что рукоятки остаются доступными для обслуживания. Рабочие параметры узла выбирайте по требованиям системы и соединительных компонентов.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 5

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Угол выходов	135°
Присоединение (вход)	1" ВР/НР
Тип	Распределительный коллектор с регулирующими вентилями
Тип регулировки	Ручной вентиль
Номинальное давление	PN 10
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Максимальная рабочая температура	100 °C
Материал ручки	ABS
Класс герметичности	A
Марка материала	CW617N
Материал клапана	Латунь CW614N
Материал уплотнения	EPDM
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	2

Характеристики исполнений

Артикул	Количество выходов	Объём большой упаковки, м³
MR135N-1-C-2	2	0.01419
MR135N-1-C-3	3	0.018275
MR135N-1-C-4	4	0.013778
MR135N-1-C-5	5	0.016507
MR135N-1-C-6	6	0.019169

Характеристики · 2

Артикул	Комплектация	Количество в большой упаковке, шт
MR135N-1-C-2	2 цанговых фитинга для трубы 16×2,0 мм	20
MR135N-1-C-3	3 цанговых фитинга для трубы 16×2,0 мм	20
MR135N-1-C-4	4 цанговых фитинга для трубы 16×2,0 мм	12
MR135N-1-C-5	5 цанговых фитингов для трубы 16×2,0 мм	12
MR135N-1-C-6	6 цанговых фитингов для трубы 16×2,0 мм	12

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
MR135N-1-C-2	11.55	0.5775
MR135N-1-C-3	16.16	0.808
MR135N-1-C-4	12.53	1.0442
MR135N-1-C-5	15.55	1.2958
MR135N-1-C-6	18.04	1.5033

Номенклатура

Артикул	Наименование
MR135N-1-C-2	Коллектор TIM 1″ ВР/НР × 16×2,0 мм, 135°, 2 выхода с цангами
MR135N-1-C-3	Коллектор TIM 1″ ВР/НР × 16×2,0 мм, 135°, 3 выхода с цангами
MR135N-1-C-4	Коллектор TIM 1″ ВР/НР × 16×2,0 мм, 135°, 4 выхода с цангами
MR135N-1-C-5	Коллектор TIM 1″ ВР/НР × 16×2,0 мм, 135°, 5 выходов с цангами
MR135N-1-C-6	Коллектор TIM 1″ ВР/НР × 16×2,0 мм, 135°, 6 выходов с цангами