Технический лист серии

Коллектор регулирующий под 135° никелированный TIM

Описание серии



MR135N-3/4-2

Коллектор регулирующий под 135° никелированный TIM устанавливают в системах водоснабжения для распределения потока воды от одного общего вводы к нескольким потребителям. Изделие монтируется в местах, где требуется точная настройка расхода через отдельные ветви, например, при подключении смесителей, радиаторов или других сантехнических приборов. Конструкция выполнена из латуни с никелированным покрытием, что обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим повреждениям. Максимальная рабочая температура составляет 110 °C, а максимальное рабочее давление — 10 бар. Регулировка потока осуществляется с помощью вентильного механизма, оснащенного кран-буксой, что позволяет плавно изменять расход воды в каждой линии.

В серии представлены варианты с разным количеством выходов: от двух до шести. Все модели имеют одинаковый входной диаметр подключения коллектора — 3/4" ВР/НР, а также одинаковый выходной диаметр для потребителей — 1/2" НР. Межосевое расстояние между выходами составляет 36 мм, что соответствует стандартным требованиям для большинства сантехнических систем. Угол поворота корпуса составляет 135°, что обеспечивает удобство монтажа и подключения трубопроводов.

Каждый вариант серии отличается только количеством выходов, что позволяет подобрать оптимальное решение под конкретную задачу. Комплектация коллекторов не включает дополнительные элементы, такие как заглушки или крепежные детали, поэтому их необходимо приобретать отдельно. Производитель указывает, что изделия изготовлены в Китае, и предоставляет гарантию сроком на один год. При установке резьбовых соединений без прокладки уплотнение должно выполняться обязательно с использованием льна с пастой, фум-ленты или анаэробного герметика. Если в конструкции предусмотрены прокладки или кольца, они обеспечивают герметичность без дополнительных мер.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 5

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Угол выходов	135°
Присоединение (вход)	3/4" ВР/НР
Тип	Распределительный коллектор с регулирующими вентилями
Тип регулировки	Ручной вентиль
Номинальное давление	PN 10
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Максимальная рабочая температура	100 °C
Материал ручки	ABS
Класс герметичности	A
Марка материала	CW617N
Материал клапана	Латунь CW614N
Материал уплотнения	EPDM
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	2

Характеристики исполнений

Артикул	Количество выходов	Объём большой упаковки, м³
MR135N-3/4-2	2	0.009288
MR135N-3/4-3	3	0.01233
MR135N-3/4-4	4	0.012266
MR135N-3/4-5	5	0.014467
MR135N-3/4-6	6	0.016669

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
MR135N-3/4-2	20	6.97
MR135N-3/4-3	20	9.65
MR135N-3/4-4	16	10
MR135N-3/4-5	16	12.07
MR135N-3/4-6	16	14.49

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
MR135N-3/4-2	0.3485
MR135N-3/4-3	0.4825
MR135N-3/4-4	0.625
MR135N-3/4-5	0.7544
MR135N-3/4-6	0.9056

Номенклатура

Артикул	Наименование
MR135N-3/4-2	Коллектор TIM 3/4″ ВР/НР × 1/2″ под конус, 135°, 2 выхода с вентилями
MR135N-3/4-3	Коллектор TIM 3/4″ ВР/НР × 1/2″ под конус, 135°, 3 выхода с вентилями
MR135N-3/4-4	Коллектор TIM 3/4″ ВР/НР × 1/2″ под конус, 135°, 4 выхода с вентилями
MR135N-3/4-5	Коллектор TIM 3/4″ ВР/НР × 1/2″ под конус, 135°, 5 выходов с вентилями
MR135N-3/4-6	Коллектор TIM 3/4″ ВР/НР × 1/2″ под конус, 135°, 6 выходов с вентилями