Технический лист серии

Коллектор регулирующий под 135° никелированный [белые ручки]

Описание серии



MR135N-3/4-C-2

Регулирующие коллекторы TIM с входом 3/4″ ВР/НР распределяют воду или теплоноситель между несколькими линиями. Варианты серии имеют от двух до шести выходов; каждый отвод соединяется с металлопластиковой трубой 16×2,0 мм через комплектный цанговый фитинг. Отдельный вентиль на каждой ветви позволяет регулировать подачу или перекрыть линию при обслуживании.

Корпус изготовлен из латуни с никелированным покрытием. Перед выбором сопоставьте размер входа, число выходов и межосевой шаг конкретной модели с проектом узла. Отводы направлены под углом к основной гребёнке, поэтому учитывайте их ориентацию при прокладке труб.

На входе коллектора применяется резьбовое соединение, а выходы предназначены для металлопластиковой трубы 16×2,0 мм с цанговыми фитингами. Резьбовой стык уплотняют подходящим материалом; на цанговые части его не наносят. Подводящие трубы закрепляют отдельно, чтобы их вес не нагружал коллектор.

После установки проверьте герметичность входа и ветвей, заполните систему и удалите воздух. Настройте расход по каждому контуру и оставьте доступ к рукояткам для дальнейшей регулировки и обслуживания.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 5

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Угол выходов	135°
Присоединение (вход)	3/4" ВР/НР
Тип	Распределительный коллектор с регулирующими вентилями
Тип регулировки	Ручной вентиль
Номинальное давление	PN 10
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Максимальная рабочая температура	100 °C
Материал ручки	ABS
Класс герметичности	A
Марка материала	CW617N
Материал клапана	Латунь CW614N
Материал уплотнения	EPDM
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	2

Характеристики исполнений

Артикул	Количество выходов	Объём большой упаковки, м³
MR135N-3/4-C-2	2	0.01134
MR135N-3/4-C-3	3	0.014648
MR135N-3/4-C-4	4	0.01442
MR135N-3/4-C-5	5	0.017105
MR135N-3/4-C-6	6	0.020096

Характеристики · 2

Артикул	Комплектация	Количество в большой упаковке, шт
MR135N-3/4-C-2	2 цанговых фитинга для трубы 16×2,0 мм	20
MR135N-3/4-C-3	3 цанговых фитинга для трубы 16×2,0 мм	20
MR135N-3/4-C-4	4 цанговых фитинга для трубы 16×2,0 мм	16
MR135N-3/4-C-5	5 цанговых фитингов для трубы 16×2,0 мм	16
MR135N-3/4-C-6	6 цанговых фитингов для трубы 16×2,0 мм	16

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
MR135N-3/4-C-2	8.55	0.4275
MR135N-3/4-C-3	12.1	0.605
MR135N-3/4-C-4	12.65	0.7906
MR135N-3/4-C-5	15.56	0.9725
MR135N-3/4-C-6	18.66	1.1663

Номенклатура

Артикул	Наименование
MR135N-3/4-C-2	Коллектор TIM 3/4″ ВР/НР × 16×2,0 мм, 135°, 2 выхода с цангами
MR135N-3/4-C-3	Коллектор TIM 3/4″ ВР/НР × 16×2,0 мм, 135°, 3 выхода с цангами
MR135N-3/4-C-4	Коллектор TIM 3/4″ ВР/НР × 16×2,0 мм, 135°, 4 выхода с цангами
MR135N-3/4-C-5	Коллектор TIM 3/4″ ВР/НР × 16×2,0 мм, 135°, 5 выходов с цангами
MR135N-3/4-C-6	Коллектор TIM 3/4″ ВР/НР × 16×2,0 мм, 135°, 6 выходов с цангами