Технический лист серии

Расширительные насадки STABIL TIM

Описание серии

Серия «Расширительные насадки STABIL TIM».
Количество исполнений: 4.

Исполнения отличаются по параметрам: Рабочий диаметр; Размер трубы; Толщина стенки; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 4

Открыть серию в магазине



N-RO1626

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип изделия	Расширительная насадка для экспандера
Объём большой упаковки, м³	0.0096
Цвет	Черный
Производитель	TIM
Назначение	Подготовка трубы STABIL к аксиальному соединению
Совместимость	Система STABIL
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	50
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Рабочий диаметр	Размер трубы
N-RO1626	16 мм	16×2,6 мм
N-RO2029	20 мм	20×2,9 мм
N-RO2537	25 мм	25×3,7 мм
N-RO3247	32 мм	32×4,7 мм

Характеристики · 2

Артикул	Толщина стенки	Масса большой упаковки, кг
N-RO1626	2,6 мм	10.53
N-RO2029	2,9 мм	10.15
N-RO2537	3,7 мм	11.1
N-RO3247	4,7 мм	13.36

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
N-RO1626	0.2106
N-RO2029	0.203
N-RO2537	0.222
N-RO3247	0.2672

Номенклатура

Артикул	Наименование
N-RO1626	Расширительная насадка TIM STABIL 16×2,6 мм N-RO1626
N-RO2029	Расширительная насадка TIM STABIL 20×2,9 мм N-RO2029
N-RO2537	Расширительная насадка TIM STABIL 25×3,7 мм N-RO2537
N-RO3247	Расширительная насадка TIM STABIL 32×4,7 мм N-RO3247

Другие фотографии исполнений



N-RO2029



N-RO2537



N-RO3247