Технический лист серии

Расширительный бак для систем отопления, вертикальный TIM

Описание серии

Серия «Расширительный бак для систем отопления, вертикальный TIM». Количество исполнений: 7.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Присоединение; Предварительное давление воздушной полости; Тип мембраны; Объем; Объём большой упаковки, м³; Рабочее давление; Материал корпуса; Рабочая температура; Материал фланца; Количество в большой упаковке, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.



VC-2LD

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 7

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Цвет	Красный
Назначение	Для отопления
Расположение	Вертикальный
Материал мембраны	EPDM
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Присоединение
VC-2LD	—	—
VC-5LD	3/4"	НР
VC-8LD	3/4"	НР
VC-12LD	3/4"	НР
VC-19LD	3/4"	НР
VC-24LD	3/4"	НР
VC-36LD	3/4"	НР

Характеристики · 2

Артикул	Предварительное давление воздушной полости	Тип мембраны
VC-2LD	—	—
VC-5LD	0,8 атм	Заменяемая
VC-8LD	0,8 атм	Заменяемая
VC-12LD	0,8 атм	Заменяемая
VC-19LD	1 атм	Заменяемая
VC-24LD	1 атм	Заменяемая
VC-36LD	1 атм	Заменяемая

Характеристики · 3

Артикул	Объем	Объём большой упаковки, м³
VC-2LD	2 л	0.048881
VC-5LD	5 л	0.008192
VC-8LD	8 л	0.0136
VC-12LD	12 л	0.025088
VC-19LD	19 л	0.032928
VC-24LD	24 л	0.03528
VC-36LD	36 л	0.079625

Характеристики · 4

Артикул	Рабочее давление	Материал корпуса
VC-2LD	4 бар	Сталь с красным покрытием
VC-5LD	6 бар	Углеродистая сталь с эпоксиполиэфирным покрытием
VC-8LD	6 бар	Углеродистая сталь с эпоксиполиэфирным покрытием
VC-12LD	6 бар	Углеродистая сталь с эпоксиполиэфирным покрытием
VC-19LD	6 бар	Углеродистая сталь с эпоксиполиэфирным покрытием
VC-24LD	6 бар	Углеродистая сталь с эпоксиполиэфирным покрытием
VC-36LD	8 бар	Углеродистая сталь с эпоксиполиэфирным покрытием

Характеристики · 5

Артикул	Рабочая температура	Материал фланца
VC-2LD	0…+80 °C	—
VC-5LD	−10…+100 °C	Углеродистая сталь с эпоксиполиэфирным покрытием
VC-8LD	−10…+100 °C	Углеродистая сталь с эпоксиполиэфирным покрытием
VC-12LD	−10…+100 °C	Углеродистая сталь с эпоксиполиэфирным покрытием
VC-19LD	−10…+100 °C	Углеродистая сталь с эпоксиполиэфирным покрытием
VC-24LD	−10…+100 °C	Углеродистая сталь с эпоксиполиэфирным покрытием
VC-36LD	−10…+100 °C	Углеродистая сталь с эпоксиполиэфирным покрытием

Характеристики · 6

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
VC-2LD	20	14.82
VC-5LD	1	1.48
VC-8LD	1	1.96
VC-12LD	1	3.04
VC-19LD	1	3.48
VC-24LD	1	3.7
VC-36LD	1	6.02

Характеристики · 7

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
VC-2LD	0.741
VC-5LD	1.48
VC-8LD	1.96
VC-12LD	3.04
VC-19LD	3.48
VC-24LD	3.7
VC-36LD	6.02

Номенклатура

Артикул	Наименование
VC-2LD	Мембранный расширительный бак TIM 2 л VC-2LD
VC-5LD	Расширительный бак TIM вертикальный 5 л, 3/4″ НР
VC-8LD	Расширительный бак TIM вертикальный 8 л, 3/4″ НР
VC-12LD	Расширительный бак TIM вертикальный 12 л, 3/4″ НР
VC-19LD	Расширительный бак TIM вертикальный 19 л, 3/4″ НР
VC-24LD	Расширительный бак TIM вертикальный 24 л, 3/4″ НР
VC-36LD	Расширительный бак TIM вертикальный 36 л, 3/4″ НР

Другие фотографии исполнений


VC-5LD


VC-8LD