Технический лист товара

Разделитель потока коллекторный TIM 3/4" евроконус x 2 вых. 3/4" евроконус

Описание товара



M330-3E

Разделитель устанавливают на один выход коллектора, когда к нему нужно подключить две отдельные линии. Вход с поворотной накидной гайкой присоединяется к коллектору, а два выхода позволяют развести поток к подключаемым контурам. Такая компоновка подходит для коллекторных систем водяного отопления, включая тёплый пол, и помогает подключить две линии к одному коллекторному отводу.

Все три присоединения выполнены под «евроконус»: вход — 3/4″ ЕК, выходы — 2 × 3/4″ ЕК. Перед установкой проверьте, что ответное соединение коллектора и фитинги подключаемых линий рассчитаны на этот тип и размер. Разделитель не заменяет запорную или регулирующую арматуру: если отдельные линии требуется отключать или балансировать, для этого нужны соответствующие элементы системы.

Корпус изготовлен из латуни CW617N. В уплотнительных элементах используется EPDM. Рабочее давление составляет 10 бар, максимальная рабочая температура — 110 °C; при подборе учитывайте параметры теплоносителя и ограничения остальных компонентов системы.

При монтаже закрепите разделитель на выходе коллектора поворотной накидной гайкой, не допуская перекоса соединения, затем подключите обе линии к выходам «евроконус». Герметичность узлов «евроконус» обеспечивают предусмотренные конструкцией уплотнения; не заменяйте их намоткой уплотнителя на резьбу. Если в каком-либо сопряжении герметичность создаётся резьбовым соединением без прокладки или кольца, такую резьбу обязательно уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Количество выходов	2
Выход	2 × 3/4" ЕК
Вход	3/4" ЕК, поворотная накидная гайка
Тип присоединения	Евроконус
Тип изделия	Коллекторный разделитель потока
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Рабочее давление	10 бар
Производитель	TIM
Назначение	Подключение двух линий к одному выходу коллектора
Материал корпуса	Латунь
Максимальная рабочая температура	110 °C
Марка материала	CW617N
Материал уплотнения	EPDM
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	60
Малая упаковка, шт	10
Масса большой упаковки, кг	8.5
Масса единицы (прайс), кг	0.1417

Номенклатура

Артикул	Наименование
M330-3E	Разделитель потока коллекторный TIM 3/4" евроконус x 2 вых. 3/4" евроконус