Технический лист товара

Регулировочный монтажный короб TIM UNI-RTL для напольного отопления, до 20 м², 1 контур, с ограничителем температуры обратного потока

Описание товара



TCB-C/RTL 01

Короб устанавливают при подключении одного контура водяного тёплого пола к системе отопления: он регулирует обогрев помещения по температуре воздуха и ограничивает температуру обратного потока. Модель рассчитана на отапливаемую площадь до 20 м². Узел размещают в стене, чтобы встроить арматуру в систему и оставить доступ к регулировке.

В состав входят короб с крышкой, комбинированный термостатический клапан, термостатическая головка и воздухоотводный клапан. Головка реагирует на температуру в помещении и управляет клапаном, а вентиль UNI-RTL ограничивает температуру обратного потока. Настройка температуры помещения — 7-28 °C; обратного потока — 10-40 °C. После снятия ограничения температуры обратного потока её значение может быть увеличено до 50 °C.

При подборе учитывают площадь обогрева, число контуров и совместимость присоединений: клапан имеет соединение G3/4. Для площади свыше 20 м² в описании узла предусмотрено устройство двух контуров; их подключение к коробу выполняют через тройник либо Н-образный элемент с переходом. При монтаже следуют схеме системы отопления и требованиям к размещению короба. Резьбовое соединение без прокладки уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	3/4"
Базовая схема подключения	Один отопительный контур
Рекомендуемая площадь обогрева	До 20 м²
Тип изделия	Регулировочный монтажный короб
Объём большой упаковки, м³	0.01
Назначение	Регулирование температуры помещения и ограничение температуры обратного потока контура теплого пола
Комплектация	Короб с крышкой, комбинированный термостатический клапан, термостатическая головка, воздухоотводчик
Диапазон настройки комнатной температуры	7-28 °C
Заводской диапазон температуры обратного потока	10-40 °C
Настройка обратного потока после снятия ограничения	До 50 °C
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	4
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	4.75
Масса единицы (прайс), кг	1.1875

Номенклатура

Артикул	Наименование
TCB-C/RTL 01	Регулировочный монтажный короб TIM UNI-RTL для напольного отопления, до 20 м², 1 контур, с ограничителем температуры обратного потока