Технический лист товара

Регулировочный короб TIM Unibox с термостатическим клапаном 3/4" (управление термоголовкой по температуре воздуха)

Описание товара



ТСВ-К-01

В системе водяного тёплого пола этот короб используют для регулирования отопления по температуре воздуха в помещении и ограничения температуры теплоносителя, возвращающегося из контура. Узел рассчитан на подключение одного контура; заявленная площадь обогрева — до 20 м². Если для помещения требуется несколько контуров, схему подключения следует предусмотреть отдельно: короб не заменяет распределительный коллектор.

В комплект входят термостатические клапаны и термостатические головки. Они регулируют расход теплоносителя с учётом заданной температуры воздуха и настройки ограничения температуры обратного потока. Диапазон настройки комнатной температуры составляет 7–28 °C, температура возвращаемого теплоносителя настраивается в пределах 10–40 °C. Эти параметры относятся к регулированию в системе напольного отопления; условия работы узла следует учитывать при проектировании контура.

При подборе сверяют присоединение G3/4 и проверяют, подходит ли короб для одного контура и площади обогрева помещения. Если обогреваемая площадь больше 20 м² или требуется несколько петель, необходимо заранее определить их разделение и способ подключения. Тройник или Н-образный элемент с переходом могут использоваться в соответствующей схеме, если это допускает проект системы.

Короб устанавливают в стене так, чтобы после отделки оставался доступ к термостатической головке для настройки. До монтажа проверяют расположение подающей и обратной труб и соответствие резьбовых присоединений трубопроводной арматуре. Наружную резьбу, соединяемую с внутренней без прокладки, обязательно уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. После сборки проверяют герметичность соединений и работу регулирования.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	3/4"
Базовая схема подключения	Один отопительный контур
Рекомендуемая площадь обогрева	До 20 м²
Тип изделия	Регулировочный короб с термостатическим клапаном
Объём большой упаковки, м³	0.03
Назначение	Регулирование температуры помещения
Модель	TCB-K-01
Диапазон настройки комнатной температуры	7-28 °C
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	4
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	5.5
Масса единицы (прайс), кг	1.375

Номенклатура

Артикул	Наименование
TCB-K-01	Регулировочный короб TIM Unibox с термостатическим клапаном 3/4" (управление термоголовкой по температуре воздуха)