# Технический лист серии

## Регулируемый бесшумный поплавковый клапан для высоких давлений с наполнительной трубкой

### Описание серии

Регулируемый бесшумный поплавковый клапан TIM предназначен для автоматического поддержания уровня воды в ёмкостях и резервуарах, обеспечивая стабильное наполнение без перелива и шума. Изделие работает по принципу поплавковой системы: при снижении уровня воды поплавок опускается, открывая проход для потока, и поднимается при достижении заданного уровня, перекрывая подачу. Клапан комплектуется наполнительной трубой, которая направляет поток воды в ёмкость, предотвращая брызги и шум при наполнении. Устройство рассчитано на работу при высоких давлениях, что делает его пригодным для использования в системах с интенсивным водоснабжением.



BAF7212S

В серии представлены три варианта исполнения, различающиеся диаметром присоединения: 1/2", 3/4" и 1". Все модели имеют наружную резьбу (НР) на входе, что позволяет подключать их к стандартным трубопроводам. Диаметр поплавка в базовых версиях составляет 180 мм, что обеспечивает достаточную чувствительность и точность срабатывания. Комплектация включает наполнительную трубу, которая подбирается в зависимости от конкретной модели и указана в названии товара.

Выбор диаметра присоединения зависит от требуемой пропускной способности и диаметра подводимого трубопровода. Модели с меньшим диаметром (1/2" и 3/4") подходят для стандартных ёмкостей и систем с умеренным расходом воды, тогда как версия с диаметром 1" обеспечивает более интенсивное наполнение и применяется в ёмкостях большого объёма или при высоких требованиях к скорости подачи воды. Все варианты серии сохраняют единый принцип работы и бесшумное закрытие, что важно для систем, работающих в ночное время или в помещениях с повышенными требованиями к акустическому комфорту.

Установка клапана осуществляется через резьбовое соединение, которое требует обязательного уплотнения льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком для предотвращения протечек. Наполнительная труба фиксируется на выходе клапана и направляет поток воды вниз, минимизируя турбулентность и шум. Серия TIM отличается простотой регулировки уровня воды и надёжностью работы в условиях высоких давлений, что делает её универсальным решением для различных типов ёмкостей и резервуаров.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

## Общие характеристики

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Регулируемый бесшумный поплавковый клапан для высоких давлений с наполнительной трубой для емкости |
| Производитель | TIM |
| Единица измерения | шт |
| Малая упаковка, шт | 1 |

## Характеристики исполнений

| Артикул | Диаметр соединения | Присоединение |
|---|---|---|
| BAF7212S | 1/2" | НР |
| BAF7315S | 3/4" | НР |
| BAF7418S | 1" | — |

## Характеристики · 2

| Артикул | Диаметр поплавка | Объём большой упаковки, м³ |
|---|---|---|
| BAF7212S | — | 0.065448 |
| BAF7315S | — | 0.070362 |
| BAF7418S | 180 мм | 0.099235 |

## Характеристики · 3

| Артикул | Комплектация | Количество в большой упаковке, шт |
|---|---|---|
| BAF7212S | — | 20 |
| BAF7315S | — | 12 |
| BAF7418S | Наполнительная труба | 12 |

## Характеристики · 4

| Артикул | Масса большой упаковки, кг | Масса единицы (прайс), кг |
|---|---|---|
| BAF7212S | 10.5 | 0.525 |
| BAF7315S | 14.35 | 1.1958 |
| BAF7418S | 16.65 | 1.3875 |

## Номенклатура

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| BAF7212S | Регулируемый бесшумный поплавковый клапан TIM 1/2" |
| BAF7315S | Регулируемый бесшумный поплавковый клапан TIM 3/4" |
| BAF7418S | Регулируемый бесшумный поплавковый клапан TIM 1" |