Технический лист товара

Регулируемый концевой фитинг с дренажным вентилем, ручной воздухоотводчик 1"

Описание товара



zsc.400.0106

На конце коллектора этот фитинг используют для выпуска скопившегося воздуха и слива теплоносителя при обслуживании системы. В конструкции предусмотрены ручной воздухоотводчик и дренажный вентиль: воздух выпускают через воздухоотводчик, а жидкость отводят через вентиль. Исполнение регулируемое, однако способ и пределы регулировки следует учитывать по конструкции узла, с которым фитинг устанавливают.

Корпус изготовлен из никелированной латуни. Присоединение — наружная резьба 1″; перед покупкой сопоставьте её с резьбой концевой части коллектора и проверьте, что фитинг можно установить в предусмотренном для него положении. Воздухоотводчик и дренажный вентиль должны оставаться доступными для ручного управления, а при сливе необходимо заранее предусмотреть безопасный отвод теплоносителя.

При монтаже наружную резьбу, входящую во внутреннюю резьбу без прокладки, обязательно уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. Если в конкретном соединении герметичность создаёт прокладка или кольцо, уплотняет именно этот элемент. Устанавливайте фитинг на отключённую систему и учитывайте, что теплоноситель может оставаться горячим; порядок заполнения, удаления воздуха и обслуживания определяют с учётом устройства коллектора и отопительного контура.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Воздухоотводчик	Ручной
Диаметр соединения	1"
Присоединение	НР
Тип изделия	Концевой фитинг коллектора
Объём большой упаковки, м³	0.017668
Покрытие	Никелированное
Производитель	ZEISSLER
Материал корпуса	Латунь
Количество в комплекте	1 шт
Дренажный вентиль	Да
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	60
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	15.74
Масса единицы (прайс), кг	0.2623

Номенклатура

Артикул	Наименование
zsc.400.0106	Регулируемый концевой фитинг с дренажным вентилем, ручной воздухоотводчик 1"