Технический лист товара

Электронное реле AquaTIM PS-13A, давление 0,2–9,9 бар, 1/2″ НР

Описание товара

Электронное реле устанавливают в системе водоснабжения для автоматического управления насосом: оно участвует во включении и отключении насоса при изменении давления в системе. Модель предназначена для насосных установок, где требуется регулировать давление срабатывания и предусмотреть защиту от работы без воды. Диапазон настройки составляет 0,2–9,9 бар; конкретные значения выбирают с учётом параметров насоса и требуемого режима водоснабжения.



PS-13A

К трубопроводу устройство присоединяется наружной резьбой 1/2″. Перед покупкой проверьте, что ответная часть имеет подходящую внутреннюю резьбу; обозначение присоединения не следует трактовать как указание диаметра трубы. При соединении наружной резьбы с внутренней, если герметичность не обеспечивает прокладка, обязательно используйте уплотнитель: лён с пастой, фум-ленту или анаэробный герметик. При монтаже также учитывайте расположение насоса и трубопровода, чтобы реле было доступно для настройки и обслуживания.

Защита от сухого хода нужна для отключения насоса при отсутствии воды в системе. Перед запуском проверьте, как именно выполняется повторное включение после срабатывания защиты, и соблюдайте порядок, предусмотренный для установленного оборудования. Такая функция не отменяет необходимости обеспечить насос водой и правильно подготовить систему к работе.

При подборе сопоставьте диапазон настройки реле с рабочими параметрами насоса и режимом водоснабжения. Также следует учитывать электрические требования насоса и условия его подключения: подходящее резьбовое соединение само по себе не подтверждает совместимость по электрической нагрузке. После монтажа проверьте герметичность соединения и работу автоматики в штатном режиме водоразбора.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	НР
Тип устройства	Электронное реле давления
Объём большой упаковки, м³	0.024416
Диапазон настройки давления	0,2-9,9 бар
Назначение	Автоматическое управление насосом
Функции защиты	От сухого хода
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	10
Малая упаковка, шт	10
Масса большой упаковки, кг	7.87
Масса единицы (прайс), кг	0.787

Номенклатура

Артикул	Наименование
PS-13A	Электронное реле AquaTIM PS-13A, давление 0,2-9,9 бар, 1/2″ НР