Технический лист серии

Реле защиты от сухого хода TIM с внутренней резьбой

Описание серии

Серия «Реле защиты от сухого хода TIM с внутренней резьбой». Количество исполнений: 2.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Присоединение; Максимальный ток индуктивной нагрузки; Объём большой упаковки, м³; Рабочая среда; Рабочая температура; Напряжение питания; Степень защиты; Частота; Максимальный ток; Максимальная температура окружающей среды; Максимальная влажность; Повторный запуск после защиты; Функции защиты; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.



PS-02C

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип устройства	Реле защиты от сухого хода
Назначение	Защита насоса от сухого хода
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	50
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Присоединение
PS-02C	1/4"	ВР
PS-02C2	—	—

Характеристики · 2

Артикул	Максимальный ток индуктивной нагрузки	Объём большой упаковки, м³
PS-02C	10 А при cosφ=0,6	0.041366
PS-02C2	—	0.050358

Характеристики · 3

Артикул	Рабочая среда	Рабочая температура
PS-02C	Чистая вода	+1...+40 °C
PS-02C2	—	—

Характеристики · 4

Артикул	Напряжение питания	Степень защиты
PS-02C	~220 В	IP54
PS-02C2	—	—

Характеристики · 5

Артикул	Частота	Максимальный ток
PS-02C	50 Гц	16 А
PS-02C2	—	—

Характеристики · 6

Артикул	Максимальная температура окружающей среды	Максимальная влажность
PS-02C	До +55 °C	80%
PS-02C2	—	—

Характеристики · 7

Артикул	Повторный запуск после защиты	Функции защиты
PS-02C	Ручная кнопка после восстановления давления	Сухой ход
PS-02C2	—	От сухого хода

Характеристики · 8

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
PS-02C	18.93	0.3786
PS-02C2	19.81	0.3962

Номенклатура

Артикул	Наименование
PS-02C	Реле защиты от сухого хода TIM PS-02C, 1,8-3,0 бар, 1/4" ВР
PS-02C2	Реле защиты от сухого хода TIM PS-02C2, давление 0,15-0,9 бар, 1/4″