Технический лист серии

Резьбозажимное соединение ZEISSLER

Описание серии

Резьбозажимные соединения ZEISSLER устанавливают на коллекторе для подключения полимерных труб отопительных контуров, в том числе труб Stabil. Такое присоединение используют, когда разводка системы выполнена отдельными трубными контурами, сходящимися к коллектору. При выборе важно сверить наружный диаметр трубы и толщину её стенки с параметрами соединения, а также проверить совместимость профиля присоединения с выходом коллектора. Евроконус 3/4″ ЕК рассчитан на соответствующее резьбовое подключение коллектора.



ZSr.101.051626

Серия включает исполнения для труб диаметром 16 и 20 мм. Толщина стенки предусмотренных труб составляет от 2,2 до 2,9 мм: для Stabil — 16×2,6 и 20×2,9 мм, для полимерных труб — 16×2,2 и 20×2,8 мм. Комплект состоит из трёх деталей: накидной гайки, обжимного кольца и опорной втулки либо вставки. При монтаже трубу подготавливают ровным срезом, надевают на неё гайку и кольцо, затем устанавливают опорную деталь внутрь трубы и собирают соединение. Опорная втулка или вставка поддерживает трубу в зоне зажима, а кольцо фиксирует её при затяжке гайки.

Накидная гайка соединяет фитинг с коллектором. Уплотнение резьбового сопряжения обеспечивается конструкцией евроконуса с уплотнительными кольцами; в исполнениях, где уплотнение образуется прокладкой или кольцом, эти элементы должны быть правильно установлены и не перекручены. Если конкретное резьбовое соединение не имеет уплотняющей прокладки или кольца, его резьбу обязательно уплотняют подходящим способом, например льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. Не следует наносить уплотнительный материал на сопрягаемые поверхности, для которых герметичность предусмотрена кольцом.

Корпус соединений выполнен из латуни и имеет никелированное покрытие. В исполнениях для полимерных труб предусмотрены два уплотнительных кольца; комплектация соединений Stabil отличается опорной деталью в соответствии с назначением. При сборке важно не повредить трубу и кольца, установить детали в правильной последовательности и затянуть накидную гайку без перекоса. Чрезмерное усилие может повредить резьбу или элементы зажима. После монтажа соединение проверяют на герметичность при заполнении и опрессовке контура.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 4

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Евроконус, обжимное
Подключение коллектора	3/4" ЕК
Тип изделия	Резьбозажимное соединение
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Производитель	ZEISSLER
Количество деталей	3 шт
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	160
Малая упаковка, шт	5

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Покрытие
ZSr.101.051626	16 мм	—
ZSr.101.052029	20 мм	—
ZSr.102.051622	16 мм	Никелированное
ZSr.102.052028	20 мм	—

Характеристики · 2

Артикул	Назначение	Материал корпуса
ZSr.101.051626	Подключение трубы Stabil к коллектору	—
ZSr.101.052029	Подключение трубы Stabil к коллектору	—
ZSr.102.051622	Подключение полимерной трубы к коллектору	Латунь
ZSr.102.052028	Подключение полимерной трубы к коллектору	—

Характеристики · 3

Артикул	Комплектация	Толщина стенки
ZSr.101.051626	Опорная втулка, обжимное кольцо, накидная гайка	2,6 мм
ZSr.101.052029	Опорная втулка, зажимное кольцо, накидная гайка	2,9 мм
ZSr.102.051622	Опорная вставка, обжимное кольцо, накидная гайка	2,2 мм
ZSr.102.052028	Опорная вставка, обжимное кольцо, накидная гайка	2,8 мм

Характеристики · 4

Артикул	Уплотнительное кольцо	Масса большой упаковки, кг
ZSr.101.051626	—	10.38
ZSr.101.052029	—	8.36
ZSr.102.051622	Да, 2 шт	10.47
ZSr.102.052028	Да, 2 шт	9.31

Характеристики · 5

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZSr.101.051626	0.0649
ZSr.101.052029	0.0523
ZSr.102.051622	0.0654
ZSr.102.052028	0.0582

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSr.101.051626	Резьбозажимное соединение ZEISSLER Stabil 16×2,6 мм × 3/4″ ЕК
ZSr.101.052029	Резьбозажимное соединение ZEISSLER Stabil 20×2,9 мм × 3/4″ ЕК
ZSr.102.051622	Резьбозажимное соединение ZEISSLER 16×2,2 мм × 3/4″ ЕК для полимерной трубы
ZSr.102.052028	Резьбозажимное соединение ZEISSLER 20×2,8 мм × 3/4″ ЕК для полимерной трубы

Другие фотографии исполнений



ZSr.101.052029


ZSr.102.051622


ZSr.102.052028