Технический лист серии

Вентиль радиаторный регулировочный прямой TIM

Описание серии

Серия «Вентиль радиаторный регулировочный прямой TIM». Количество исполнений: 2.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Размер A; Размер B; Объём большой упаковки, м³; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине



RD502.02

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР/НР
Исполнение	Прямое
Тип изделия	Вентиль радиаторный регулировочный
Максимальное рабочее давление	16 бар
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Максимальная рабочая температура	120 °C
Минимальная рабочая температура	−20 °C
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Размер A
RD502.02	1/2"	78,5 мм
RD502.03	3/4"	90 мм

Характеристики · 2

Артикул	Размер B	Объём большой упаковки, м³
RD502.02	72 мм	0.013309
RD502.03	75 мм	0.011114

Характеристики · 3

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
RD502.02	60	6
RD502.03	40	4

Характеристики · 4

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
RD502.02	14.2	0.2367
RD502.03	11.88	0.297

Номенклатура

Артикул	Наименование
RD502.02	Вентиль радиаторный регулировочный прямой никелированный TIM 1/2" BP/HP
RD502.03	Вентиль радиаторный регулировочный прямой никелированный TIM 3/4" BP/HP