Технический лист серии

Вентиль радиаторный регулировочный угловой TIM

Описание серии

Вентили радиаторные регулировочные угловые TIM устанавливают в системах отопления для ручной регулировки потока теплоносителя через радиаторы. Они обеспечивают удобное подключение трубопровода к радиатору под углом, что позволяет оптимизировать пространство и упростить монтаж труб. Изделия предназначены для работы в условиях перепадов температур от −20 до +120 °C и выдерживают максимальное рабочее давление до 16 бар, что делает их пригодными для использования в стандартных системах водяного отопления.



RS501.02

Корпус вентилей выполнен из латуни, а внешняя поверхность покрыта никелем, что придает изделиям эстетичный вид и защищает от коррозии. Никелированное покрытие не только улучшает внешний вид, но и повышает устойчивость к механическим повреждениям и воздействию окружающей среды. Угловое исполнение позволяет эффективно использовать пространство вокруг радиатора, обеспечивая надежное соединение с трубами.

В серии представлены два основных варианта исполнения, различающихся диаметром присоединения: 1/2" и 3/4". Оба варианта имеют одинаковое конструктивное решение, где одна сторона оснащена гайкой для подключения к радиатору, а другая — штуцером для соединения с трубопроводом. Это универсальное решение позволяет легко интегрировать вентили в различные типы систем отопления.

Каждый вариант серии имеет свои особенности упаковки: для вентилей с диаметром 1/2" коробка содержит 60 штук, а малая упаковка — 6 штук; для вентилей с диаметром 3/4" коробка вмещает 40 штук, а малая упаковка — 4 штуки. Эти параметры учитываются при заказе и логистике, обеспечивая удобство хранения и транспортировки.

Вентили TIM серии RS501.02 и RS501.03 являются надежным решением для систем отопления, сочетая в себе функциональность, долговечность и эстетичный дизайн. Их использование позволяет точно регулировать температуру в помещении, создавая комфортные условия для жильцов.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	BP/HP
Исполнение	Угловое
Тип	Радиаторный регулировочный вентиль
Максимальное рабочее давление	16 бар
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Назначение	Ручная регулировка потока теплоносителя через радиатор
Материал корпуса	Латунь
Рабочая температура	−20…+120 °C
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Объём большой упаковки, м³
RS501.02	1/2"	0.013309
RS501.03	3/4"	0.011114

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
RS501.02	60	6
RS501.03	40	4

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
RS501.02	12.8	0.2133
RS501.03	11	0.275

Номенклатура

Артикул	Наименование
RS501.02	Вентиль радиаторный регулировочный угловой никелированный TIM 1/2" BP/HP
RS501.03	Вентиль радиаторный регулировочный угловой никелированный TIM 3/4" BP/HP