Технический лист серии

Сервопривод для теплого пола TIM M32X

Описание серии

Серия «Сервопривод для теплого пола TIM M32X».
Количество исполнений: 2.

Исполнения отличаются по параметрам: Тип привода; Напряжение питания; Время срабатывания; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине



M325NC

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	НР
Метрическая резьба	M30×1,5
Температура окружающего воздуха при работе	0…+60 °C
Тип изделия	Электротермический сервопривод
Потребляемая мощность	2 Вт
Длина кабеля	2 м
Объём большой упаковки, м³	0.02
Производитель	TIM
Материал корпуса	ABS-пластик
Степень защиты	IP54
Температура хранения	−25…+60 °C
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	60
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Тип привода	Напряжение питания
M325NC	Нормально закрытый (NC)	~230 В
M325NO	Нормально открытый (NO)	~230 В, 50/60 Гц

Характеристики · 2

Артикул	Время срабатывания	Масса большой упаковки, кг
M325NC	3 мин	9.75
M325NO	—	9.64

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
M325NC	0.1625
M325NO	0.1607

Номенклатура

Артикул	Наименование
M325NC	Сервопривод для теплого пола TIM ZEISSLER M30×1.5 нормально закрытый 230В 2м
M325NO	Сервопривод электротермический TIM M30×1.5