Технический лист серии

Сервопривод электротермический TIM нормально закрытый M33X

Описание серии

Серия «Сервопривод электротермический TIM нормально закрытый M33X». Количество исполнений: 2.

Исполнения отличаются по параметрам: Длина кабеля; Цвет; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине



M335NC

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	HP
Метрическая резьба	M30×1,5
Температура окружающего воздуха при работе	0…+60 °C
Тип изделия	Электротермический сервопривод
Тип привода	Нормально закрытый (NC)
Потребляемая мощность	2 Вт
Объём большой упаковки, м³	0.02
Производитель	TIM
Комплектация	Электротермический сервопривод
Напряжение питания	~230 В, 50/60 Гц
Степень защиты	IP54
Температура хранения	−25…+60 °C
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	60
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Длина кабеля	Цвет
M335NC	2 м	Белый
M335NC.BK	—	Черный

Характеристики · 2

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
M335NC	10.03	0.1672
M335NC.BK	10.07	0.1678

Номенклатура

Артикул	Наименование
M335NC	Сервопривод электротермический TIM нормально закрытый M30x1.5 230В 2м
M335NC.BK	Сервопривод электротермический нормально закрытый (черный) TIM M30×1.5

Другие фотографии исполнений



M335NC.BK