Технический лист товара

Сервопривод электротермический нормально закрытый TIM M30×1.5

Описание товара

На регулирующий клапан системы отопления или водоснабжения сервопривод устанавливают для двухпозиционного управления потоком по команде комнатного термостата или контроллера. Он переводит клапан в открытое или закрытое положение, поэтому подходит для схем, где требуется включать и отключать подачу теплоносителя или воды, а не задавать промежуточное положение клапана. Исполнение нормально закрытое: без управляющего питания привод удерживает клапан закрытым.



M345NC

Электротермический механизм преобразует электрический сигнал в перемещение исполнительной части, воздействующей на шток совместимого клапана. Для подключения предусмотрена резьба M30×1.5; при подборе важно проверить не только совпадение резьбы, но и совместимость привода с конкретным клапаном по конструкции и требуемому ходу штока. Одинаковая резьба сама по себе не подтверждает совместимость с любой запорно-регулирующей арматурой.

Привод рассчитан на питание 230 В и применяется в системах отопления и водоснабжения, в том числе на клапанах коллекторных групп, зональных клапанах и термостатических клапанах радиаторов, если это допускает их конструкция. Перед покупкой следует сверить напряжение с выходом управляющего устройства и убедиться, что термостат или контроллер поддерживает двухпозиционное управление. При монтаже привод закрепляют на предусмотренном для него резьбовом присоединении клапана, соблюдая порядок установки, указанный изготовителем арматуры; электрическое подключение выполняют при снятом напряжении.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Монтажная резьба	M30×1,5
Тип изделия	Электротермический сервопривод
Объём большой упаковки, м³	0.02
Назначение	Двухпозиционное управление совместимыми регулирующими клапанами систем отопления и водоснабжения
Напряжение питания	~230 В
Материал накидной гайки	Латунь
Нормальное состояние	Нормально закрытый
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	60
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	10.15
Масса единицы (прайс), кг	0.1692

Номенклатура

Артикул	Наименование
M345NC	Сервопривод электротермический нормально закрытый TIM M30×1.5