Технический лист серии

Сгон [хромированный] TIM

Описание серии

Сгоны хромированные TIM применяются для соединения участков трубопроводов с наружной резьбой, когда требуется точная регулировка расстояния между элементами системы. Эти фитинги устанавливают в водопроводных и отопительных сетях, где необходимо компенсировать небольшие неточности при монтаже или обеспечить герметичное соединение двух трубных секций. Изделия представляют собой короткие цилиндрические отрезки с нарезанной резьбой на обоих концах, что позволяет использовать их как переходное звено между другими фитингами или трубами.



A-SM022-60

Все модели серии изготовлены из латуни и имеют хромированное покрытие, которое защищает поверхность от коррозии и придает изделиям эстетичный внешний вид. Рабочее давление для большинства модификаций составляет 16 бар, что обеспечивает надежную эксплуатацию в стандартных бытовых и коммерческих системах. Резьбовое соединение без прокладки уплотняют обязательно с помощью льна с пастой, фум-ленты или анаэробного герметика.

В серии представлены три варианта диаметров присоединения: 1/2", 3/4" и 1". Для каждого диаметра выпускаются изделия различной длины. Минимальная длина составляет 60 мм, максимальная достигает 200 мм. Доступные размеры: 60 мм, 80 мм, 100 мм, 150 мм и 200 мм. Это позволяет подобрать оптимальный сгон для любого монтажного случая.

Каждый сгон имеет одинаковое конструктивное исполнение с наружной резьбой на обоих концах (НР/НР). Производитель TIM гарантирует соответствие изделий заявленным характеристикам. Выбор конкретного размера зависит от расстояния между соединяемыми элементами и требований проекта.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 13

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	HP/HP
Тип фитинга	Сгон
Тип изделия	Сгон хромированный
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Покрытие	Хромированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Количество портов	2
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Длина
A-SM022-60	1/2"	60 мм
A-SM022-80	1/2"	80 мм
A-SM022-100	1/2"	100 мм
A-SM022-150	1/2"	150 мм
A-SM022-200	1/2"	200 мм
A-SM033-80	3/4"	80 мм
A-SM033-100	3/4"	100 мм
A-SM033-150	3/4"	150 мм
A-SM033-200	3/4"	200 мм
A-SM044-80	1"	80 мм
A-SM044-100	1"	100 мм
A-SM044-150	1"	150 мм
A-SM044-200	1"	200 мм

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
A-SM022-60	130	10
A-SM022-80	100	10
A-SM022-100	80	10
A-SM022-150	75	1
A-SM022-200	60	1
A-SM033-80	80	10
A-SM033-100	60	5
A-SM033-150	50	1
A-SM033-200	40	1
A-SM044-80	50	5
A-SM044-100	40	5
A-SM044-150	30	1
A-SM044-200	20	1

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
A-SM022-60	9.2	0.0708
A-SM022-80	9.1	0.091
A-SM022-100	9.88	0.1235
A-SM022-150	14.2	0.1893
A-SM022-200	15.19	0.2532
A-SM033-80	11.87	0.1484
A-SM033-100	11.44	0.1907
A-SM033-150	14.3	0.286
A-SM033-200	15.81	0.3953
A-SM044-80	11.01	0.2202
A-SM044-100	11.4	0.285
A-SM044-150	13.16	0.4387
A-SM044-200	12.15	0.6075

Номенклатура

Артикул	Наименование
A-SM022-60	Сгон хромированный TIM 1/2″ НР × 1/2″ НР, 60 мм
A-SM022-80	Сгон хромированный TIM 1/2″ НР × 1/2″ НР, 80 мм
A-SM022-100	Сгон хромированный TIM 1/2″ НР × 1/2″ НР, 100 мм
A-SM022-150	Сгон хромированный TIM 1/2″ НР × 1/2″ НР, 150 мм
A-SM022-200	Сгон хромированный TIM 1/2″ НР × 1/2″ НР, 200 мм
A-SM033-80	Сгон хромированный TIM 3/4″ НР × 3/4″ НР, 80 мм
A-SM033-100	Сгон хромированный TIM 3/4″ НР × 3/4″ НР, 100 мм
A-SM033-150	Сгон хромированный TIM 3/4″ НР × 3/4″ НР, 150 мм
A-SM033-200	Сгон хромированный TIM 3/4″ НР × 3/4″ НР, 200 мм
A-SM044-80	Сгон хромированный TIM 1″ НР × 1″ НР, 80 мм
A-SM044-100	Сгон хромированный TIM 1″ НР × 1″ НР, 100 мм
A-SM044-150	Сгон хромированный TIM 1″ НР × 1″ НР, 150 мм
A-SM044-200	Сгон хромированный TIM 1″ НР × 1″ НР, 200 мм