Технический лист серии

Сгон [без покрытия]

Описание серии



A-SM022D-60

Латунные сгоны TIM имеют наружную резьбу на обоих концах и соединяют элементы трубопровода с внутренней резьбой. В серии представлены варианты с разными диаметрами и длиной; параметры конкретного исполнения указаны в его названии и характеристиках. Подбирайте сгон по обоим ответным резьбам и расстоянию между точками подключения.

Корпус изготовлен из латуни CW617N без дополнительного покрытия. Сгон используют как прямой резьбовой участок между фитингами или арматурой. Его длина задаёт положение соединяемых элементов, но не компенсирует несоосность труб и не заменяет опоры трубопровода.

Перед монтажом проверьте размер и тип обеих внутренних резьб, разметьте положение деталей и убедитесь, что сгон можно затянуть без боковой нагрузки. Наружную резьбу во внутренней без прокладки обязательно уплотните льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком, совместимым с рабочей средой. После сборки закрепите трубы отдельно и проверьте соединения на герметичность.

При выборе длины учитывайте глубину зацепления резьбы на обеих сторонах: видимый промежуток между деталями после сборки может отличаться от номинальной длины сгона. Не используйте удлинённый фитинг для компенсации неверно размеченного участка; сначала скорректируйте трассу или подберите предусмотренный проектом переход.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 14

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	HP/HP
Тип фитинга	Сгон
Тип изделия	Сгон латунный
Покрытие	Без покрытия
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Марка материала	CW617N
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Длина
A-SM022D-60	1/2"	60 мм
A-SM022D-80	1/2"	80 мм
A-SM022D-100	1/2"	100 мм
A-SM022D-150	1/2"	150 мм
A-SM022D-200	1/2"	200 мм
A-SM022D-250	1/2"	250 мм
A-SM033D-80	3/4"	80 мм
A-SM033D-100	3/4"	100 мм
A-SM033D-150	3/4"	150 мм
A-SM033D-200	3/4"	200 мм
A-SM044D-80	1"	80 мм
A-SM044D-100	1"	100 мм
A-SM044D-150	1"	150 мм
A-SM044D-200	1"	200 мм

Характеристики · 2

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Количество в большой упаковке, шт
A-SM022D-60	0.007163	130
A-SM022D-80	0.00735	100
A-SM022D-100	0.00735	80
A-SM022D-150	0.00735	75
A-SM022D-200	0.00735	60
A-SM022D-250	0.00735	50
A-SM033D-80	0.00735	80
A-SM033D-100	0.00735	60
A-SM033D-150	0.00735	50
A-SM033D-200	0.00735	40
A-SM044D-80	0.00735	50
A-SM044D-100	0.00735	40
A-SM044D-150	0.00735	30
A-SM044D-200	0.00735	20

Характеристики · 3

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
A-SM022D-60	10	9.5
A-SM022D-80	10	9.23
A-SM022D-100	10	9.76
A-SM022D-150	1	14
A-SM022D-200	1	15.23
A-SM022D-250	1	15.82
A-SM033D-80	10	11.83
A-SM033D-100	5	11.7
A-SM033D-150	1	14.8
A-SM033D-200	1	15.9
A-SM044D-80	5	11.3
A-SM044D-100	5	11.7
A-SM044D-150	1	13.5
A-SM044D-200	1	12.3

Характеристики · 4

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
A-SM022D-60	0.0731
A-SM022D-80	0.0923
A-SM022D-100	0.122
A-SM022D-150	0.1867
A-SM022D-200	0.2538
A-SM022D-250	0.3164
A-SM033D-80	0.1479
A-SM033D-100	0.195
A-SM033D-150	0.296
A-SM033D-200	0.3975
A-SM044D-80	0.226
A-SM044D-100	0.2925
A-SM044D-150	0.45
A-SM044D-200	0.615

Номенклатура

Артикул	Наименование
A-SM022D-60	Сгон латунный TIM 1/2″ НР/НР, длина 60 мм
A-SM022D-80	Сгон латунный TIM 1/2″ НР/НР, длина 80 мм
A-SM022D-100	Сгон латунный TIM 1/2″ НР/НР, длина 100 мм
A-SM022D-150	Сгон латунный TIM 1/2″ НР/НР, длина 150 мм
A-SM022D-200	Сгон латунный TIM 1/2″ НР/НР, длина 200 мм
A-SM022D-250	Сгон латунный TIM 1/2″ НР/НР, длина 250 мм
A-SM033D-80	Сгон латунный TIM 3/4″ НР/НР, длина 80 мм
A-SM033D-100	Сгон латунный TIM 3/4″ НР/НР, длина 100 мм
A-SM033D-150	Сгон латунный TIM 3/4″ НР/НР, длина 150 мм
A-SM033D-200	Сгон латунный TIM 3/4″ НР/НР, длина 200 мм
A-SM044D-80	Сгон латунный TIM 1″ НР/НР, длина 80 мм
A-SM044D-100	Сгон латунный TIM 1″ НР/НР, длина 100 мм
A-SM044D-150	Сгон латунный TIM 1″ НР/НР, длина 150 мм
A-SM044D-200	Сгон латунный TIM 1″ НР/НР, длина 200 мм