Технический лист серии

Американка HP/HP [никелированная] ZEISSLER

Описание серии



ZSr.165.0304

Сгоны разъемные никелированные ZEISSLER устанавливают в системах водоснабжения и отопления для создания разборных соединений между трубами или фитингами. Эти изделия предназначены для быстрого монтажа и демонтажа участков трубопровода без необходимости сварки или пайки. Конструкция представляет собой короткий отрезок трубы с наружной резьбой на обоих концах, что позволяет соединять её с другими элементами через соответствующие гайки или муфты.

Все модели серии выполнены из латуни с никелированным покрытием, которое защищает металл от коррозии и придает изделию эстетичный внешний вид. Рабочее давление для всех вариантов составляет 16 бар, что обеспечивает надежную эксплуатацию в стандартных бытовых и коммерческих системах. Резьба на обоих концах каждого сгона имеет тип HP/HP (наружная резьба/наружная резьба), что является универсальным стандартом для подключения к большинству фитингов.

В серии представлены три варианта по диаметру соединения: 1/2 дюйма, 3/4 дюйма и 1 дюйм. Каждый размер предназначен для работы с трубами соответствующего диаметра. Особое внимание следует уделить модели с диаметром 1 дюйм, которая имеет специальное назначение для труб из сшитого полиэтилена, что расширяет область применения данной серии.

При монтаже резьбовые соединения без прокладки необходимо уплотнять обязательно с помощью льна с пастой, фум-ленты или анаэробного герметика. Это гарантирует герметичность и предотвращает протечки в системе. Выбор конкретного диаметра зависит от диаметра подключаемых труб и требований проекта.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	HP/HP
Тип фитинга	Сгон разъемный
Тип изделия	Сгон разъемный
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Рабочее давление	16 бар
Покрытие	Никелированное
Производитель	ZEISSLER
Материал	Латунь
Соединение американки	Накидная гайка
Рабочая температура	100 °C
Уплотнение американки	Плоская прокладка
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Количество в большой упаковке, шт
ZSr.165.0304	1/2"	120
ZSr.165.0305	3/4"	80
ZSr.165.0306	1"	40

Характеристики · 2

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
ZSr.165.0304	10	10.86
ZSr.165.0305	10	10.8
ZSr.165.0306	5	9

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZSr.165.0304	0.0905
ZSr.165.0305	0.135
ZSr.165.0306	0.225

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSr.165.0304	Сгон разъёмный никелированный ZEISSLER 1/2″ HP × 1/2″ HP
ZSr.165.0305	Сгон разъёмный никелированный ZEISSLER 3/4″ HP × 3/4″ HP
ZSr.165.0306	Сгон разъёмный никелированный ZEISSLER 1″ HP × 1″ HP