Технический лист серии

Шланг для душа двойными замками TIM

Описание серии



C-M150-1

Шланг для душа двойными замками TIM предназначен для подключения душевой лейки к смесителю и устанавливается в ванных комнатах и душевых зонах. Изделие обеспечивает надежную подачу воды под давлением до 16 бар при рабочей температуре до 60 °C. Конструкция шланга включает внутреннюю трубку из EPDM, которая устойчива к воздействию горячей воды и химических веществ, и наружную гофрированную трубу из хромированной латуни, придающую изделию прочность и эстетичный внешний вид. Присоединительная арматура выполнена из латуни с хромированным покрытием, что защищает её от коррозии и сохраняет первоначальный блеск. Уплотнение в местах соединения осуществляется с помощью прокладок из NBR, которые обеспечивают герметичность без необходимости использования дополнительных уплотнительных материалов, таких как лен или фум-лента.

В серии представлены три варианта шланга с различной длиной: 150 см, 175 см и 200 см. Все модели имеют одинаковый диаметр присоединения 1/2" ВР (внутренняя резьба), что позволяет использовать их со стандартными смесителями и душевыми лейками. Шланги не имеют ПВХ-покрытия, что делает их более гибкими и устойчивыми к перегибам. Длина шланга выбирается в зависимости от высоты установки смесителя и лейки, а также от предпочтений пользователя в отношении удобства использования. Например, для высоких смесителей или просторных душевых зон оптимально подойдут шланги длиной 175 см или 200 см, тогда как для компактных ванных комнат достаточно модели длиной 150 см.

Шланги TIM отличаются простотой монтажа и долговечностью благодаря использованию качественных материалов. Гофрированная наружная труба защищает внутреннюю трубку от механических повреждений, а хромированное покрытие арматуры предотвращает образование накипи и коррозии. Серия шлангов двойными замками TIM подходит как для бытового, так и для коммерческого использования, обеспечивая стабильную работу в условиях интенсивной эксплуатации.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Тип	Шланг для подключения душевой лейки
Рабочее давление	16 бар
Производитель	TIM
Назначение	Подключение душевой лейки
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	50
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Присоединение	Материал присоединительной арматуры
C-M150-1	Гайка к смесителю/коническая гайка к лейке	Латунь с хромированным покрытием
C-M175-1	ВР/ВР	—
C-M200-1	ВР/ВР	—

Характеристики · 2

Артикул	Длина	Объём большой упаковки, м³
C-M150-1	1500 мм	0.033934
C-M175-1	1750 мм	0.03572
C-M200-1	2000 мм	0.037506

Характеристики · 3

Артикул	Рабочая температура	Конструкция
C-M150-1	до +60 °C	—
C-M175-1	—	Двойные замки
C-M200-1	—	Двойные замки

Характеристики · 4

Артикул	Материал внутренней трубки	Материал уплотнения
C-M150-1	EPDM	Прокладка NBR
C-M175-1	—	—
C-M200-1	—	—

Характеристики · 5

Артикул	Наружная труба	ПВХ покрытие
C-M150-1	Хромированная латунь, гофрированная	—
C-M175-1	—	Нет
C-M200-1	—	Нет

Характеристики · 6

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
C-M150-1	11.9	0.238
C-M175-1	13.55	0.271
C-M200-1	14.96	0.2992

Номенклатура

Артикул	Наименование
C-M150-1	Шланг для душа двойными замками TIM 1/2" ВР 150 см
C-M175-1	Шланг для душа двойными замками никелированный TIM 1/2" ВР 175 см
C-M200-1	Шланг для душа двойными замками TIM 1/2" ВР 200 см