Технический лист серии

Штуцер для соединения шлангов с накидной гайки TIM

Описание серии

Штуцеры TIM с накидной гайкой соединяют шланг и трубопровод через разъёмный резьбовой узел. В серии есть присоединения 1/2″ ВР/НР под шланги 8, 9, 14 и 16 мм и 3/4″ ВР/НР под 14, 16, 18 и 20 мм. Сверяйте размер шланга и типы обеих резьб с ответными деталями.



SF02-08A

Корпус изготовлен из латуни без дополнительного покрытия. Шланговая сторона имеет ёлочный хвостовик; накидная гайка позволяет разъединить трубопроводный стык без вращения шланга. Перед сборкой проверьте посадочные поверхности и уплотнение, предусмотренное конструкцией данного исполнения.

Резьбовые стыки без прокладки уплотняют по наружной резьбе льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным составом, совместимым с рабочей средой. Накидную часть совмещайте без перекоса и затягивайте равномерно. Шланг наденьте на хвостовик и закрепите подходящим для рукава способом.

Не допускайте натяжения и перегиба шланга возле штуцера. После установки постепенно заполните линию и проверьте на герметичность резьбовые и шланговые соединения. Перед демонтажем перекройте подачу и сбросьте давление.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 8

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип фитинга	Штуцер
Тип изделия	Штуцер для шланга с накидной гайкой
Рабочее давление	16 бар
Покрытие	Без покрытия
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Рабочая температура	+1…+100 °C
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	10

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Диаметр соединения
SF02-08A	8 мм	1/2"
SF02-09A	9 мм	1/2"
SF02-14A	14 мм	1/2"
SF02-16A	16 мм	1/2"
SF03-14A	14 мм	3/4"
SF03-16A	16 мм	3/4"
SF03-18A	18 мм	3/4"
SF03-20A	20 мм	3/4"

Характеристики · 2

Артикул	Присоединение	Диаметр шланга
SF02-08A	ВР	8 мм
SF02-09A	ВР	9 мм
SF02-14A	ВР	14 мм
SF02-16A	ВР	16 мм
SF03-14A	ВР	14 мм
SF03-16A	ВР	16 мм
SF03-18A	ВР	18 мм
SF03-20A	ВР с накидной гайкой/хвостовик	20 мм

Характеристики · 3

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Комплектация
SF02-08A	0.00735	—
SF02-09A	0.00735	—
SF02-14A	0.007163	—
SF02-16A	0.007163	—
SF03-14A	0.007163	—
SF03-16A	0.007163	—
SF03-18A	0.007163	—
SF03-20A	0.007163	Прокладка в комплекте

Характеристики · 4

Артикул	Уплотнение в накидной гайке	Количество в большой упаковке, шт
SF02-08A	—	280
SF02-09A	—	280
SF02-14A	—	250
SF02-16A	—	220
SF03-14A	—	150
SF03-16A	—	150
SF03-18A	—	150
SF03-20A	Плоская прокладка	150

Характеристики · 5

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
SF02-08A	7.84	0.028
SF02-09A	8.1	0.0289
SF02-14A	7.4	0.0296
SF02-16A	7	0.0318
SF03-14A	5.45	0.0363
SF03-16A	5.84	0.0389
SF03-18A	5.89	0.0393
SF03-20A	6.29	0.0419

Номенклатура

Артикул	Наименование
SF02-08A	Штуцер для шланга TIM с накидной гайкой 1/2″ ВР × 8 мм
SF02-09A	Штуцер для шланга TIM с накидной гайкой 1/2″ ВР × 9 мм
SF02-14A	Штуцер для шланга TIM с накидной гайкой 1/2″ ВР × 14 мм
SF02-16A	Штуцер для шланга TIM с накидной гайкой 1/2″ ВР × 16 мм
SF03-14A	Штуцер для шланга TIM с накидной гайкой 3/4″ ВР × 14 мм
SF03-16A	Штуцер для шланга TIM с накидной гайкой 3/4″ ВР × 16 мм
SF03-18A	Штуцер для шланга TIM с накидной гайкой 3/4″ ВР × 18 мм
SF03-20A	Штуцер для шланга TIM с накидной гайкой 3/4″ ВР × 20 мм