Технический лист серии

Штуцер разъемный (пожарный) латунный TIM

Описание серии



XS-15

Разъёмные латунные штуцеры TIM соединяют гибкие шланги с ответными элементами трубопровода. В серии есть исполнения под рукава с внутренним диаметром 15, 20 и 25 мм. Типоразмер наружных резьбовых концов зависит от выбранной конструкции; перед подбором сверяйте диаметр шланга и резьбы ответных деталей.

Корпуса изготовлены из латуни. Разъёмная часть позволяет отсоединить соединённый участок при обслуживании; она не заменяет опору шланга и трубопровода. До сборки проверьте, что рукав подходит по внутреннему диаметру, а резьбовые концы совпадают с ответными портами.

Наденьте шланг на предусмотренный конец и закрепите совместимым способом. Резьбовые стыки без прокладки обязательно уплотняйте по наружной резьбе льном с пастой, ФУМ-лентой или подходящим анаэробным составом. Если разъём герметизируется отдельной прокладкой, проверьте её посадку и не наносите на её торец резьбовой материал.

После сборки постепенно заполните систему и осмотрите соединения. Не допускайте перекручивания рукава; перед разборкой перекройте подачу и сбросьте давление.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Разъемное
Тип фитинга	Разъемный штуцер
Тип изделия	Штуцер разъемный пожарный
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Покрытие	Без покрытия
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	5

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Диаметр шланга
XS-15	Ø15 мм	15 мм
XS-20	Ø20 мм	20 мм
XS-25	Ø25 мм	25 мм

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
XS-15	75	7.79
XS-20	75	8.46
XS-25	50	8.6

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
XS-15	0.1039
XS-20	0.1128
XS-25	0.172

Номенклатура

Артикул	Наименование
XS-15	Штуцер разъёмный пожарный латунный TIM Ø15 мм
XS-20	Штуцер разъёмный пожарный латунный TIM Ø20 мм
XS-25	Штуцер разъёмный пожарный латунный TIM Ø25 мм