Технический лист товара

Обвязка для ванны TIM полуавтомат с фиксатором, 1 1/2"

Описание товара



BAS0170P

Обвязку устанавливают на ванну, чтобы отводить воду из чаши в канализацию и направлять туда излишки через перелив. Выпуск закрывается и открывается полуавтоматически: поворотный элемент на переливной решётке управляет сливной пробкой через трос. Фиксатор удерживает переливную решётку. Перед покупкой сопоставьте присоединение выпуска 1 1/2", диаметр отверстия ванны 52 мм и подключение к канализации 40/50 мм.

В конструкции сочетаются пластиковые и латунные элементы с хромированным покрытием. Выпуск и перелив соединены гибким шлангом, который подводят к отверстию перелива ванны; мокрый гидрозатвор образует водяную преграду между канализацией и помещением. Его высота составляет 50 мм. Конструкция предусматривает вращающееся колено, помогающее расположить сифон при подключении. Скорость слива составляет 51,6 л/мин, скорость перелива — 42 л/мин; сопротивление гидрозатвора — 588 Па. Максимальная рабочая температура — 95 °C. Перелив отводит воду при её подъёме до верхнего отверстия, но не заменяет контроль за наполнением ванны.

При установке совместите выпуск и перелив с отверстиями ванны, разместите предусмотренные конструкцией прокладки и закрепите решётки. Гибкий шланг уложите без перегибов, а колено и отвод подключите к канализации с учётом размера 40/50 мм. Не перекручивайте трос и проверьте, что пробка свободно перемещается при повороте элемента управления. После сборки проверьте слив и перелив, осмотрите соединения на герметичность и оставьте доступ к сифону для обслуживания.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1 1/2"
Подключение к канализации	40/50 мм
Диаметр отверстия ванны	52 мм

Параметр	Значение
Тип изделия	Обвязка для ванны
Тип сифона	Полуавтоматический
Тип пробки	Полуавтомат
Объём большой упаковки, м³	0.106088
Покрытие	Хромированное
Производитель	TIM
Материал	Пластик, латунь
Особенности	Управление тросиком, фиксатор переливной решетки
Применяется для	Ванны
Максимальная рабочая температура	95 °C
Скорость слива	51,6 л/мин
Гидрозатвор	Мокрый, 50 мм
Выпуск (решетка)	1 1/2"
Гибкий переливной шланг	Да
Скорость перелива	42 л/мин
Сопротивление гидрозатвора	588 Па
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	20
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	15.6
Масса единицы (прайс), кг	0.78

Номенклатура

Артикул	Наименование
BAS0170P	Обвязка для ванны TIM полуавтомат с фиксатором, 1 1/2"