Технический лист серии

Сильфонная подводка для газа 1/2" ВР/ВР

Описание серии

Сильфонная подводка TIM серии C-G26 предназначена для подключения газового оборудования с присоединением 1/2″ ВР/ВР. Длины вариантов: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 и 180 см. Выбирайте длину и тип соединения по расстоянию между газопроводом и прибором.



C-G26-4

Гибкая сильфонная часть образует соединительный участок между резьбовыми портами. Проложите рукав свободно, без натяжения, перекручивания, резких перегибов и контакта с острыми кромками. Подводка не должна поддерживать газовый прибор или принимать нагрузку от труб.

Перед сборкой проверьте ответные резьбы, целостность фитингов и наличие предусмотренных уплотнений. Там, где уплотнение обеспечивает прокладка, проверьте её посадку; резьбовой стык без прокладки герметизируйте материалом, совместимым с газовыми соединениями. Не допускайте перекоса при затяжке.

Монтаж и проверку герметичности выполняйте по требованиям к подключаемому газовому оборудованию. После установки оставьте рукав доступным для визуального осмотра. При повреждении, деформации или утечке подводку необходимо вывести из эксплуатации до устранения неисправности.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 8

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР/ВР
Тип гибкой подводки	Сильфонная
Производитель	TIM
Назначение	Подключение газового оборудования
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Стандарт	ГОСТ Р 52209-2004
Марка материала	AISI 316L
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Длина	Объём большой упаковки, м³
C-G26-4	400 мм	0.032
C-G26-5	500 мм	0.04
C-G26-6	600 мм	0.048
C-G26-8	800 мм	0.064
C-G26-10	1000 мм	0.056
C-G26-12	1200 мм	0.11492
C-G26-15	1500 мм	0.12844
C-G26-18	1800 мм	0.12168

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
C-G26-4	100	10
C-G26-5	100	10
C-G26-6	100	10
C-G26-8	100	10
C-G26-10	100	10
C-G26-12	100	10
C-G26-15	75	1
C-G26-18	50	10

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
C-G26-4	12	0.12
C-G26-5	12.9	0.129
C-G26-6	14	0.14
C-G26-8	16.3	0.163
C-G26-10	18.5	0.185
C-G26-12	21.4	0.214
C-G26-15	24	0.32
C-G26-18	15	0.3

Номенклатура

Артикул	Наименование
C-G26-4	Сильфонная подводка для газа TIM 1/2" ВР/ВР 40 см
C-G26-5	Сильфонная подводка для газа TIM 1/2" ВР/ВР 50 см
C-G26-6	Сильфонная подводка для газа TIM 1/2" ВР/ВР 60 см
C-G26-8	Сильфонная подводка для газа TIM 1/2" ВР/ВР 80 см
C-G26-10	Сильфонная подводка для газа TIM 1/2" ВР/ВР 100 см
C-G26-12	Сильфонная подводка для газа TIM 1/2" ВР/ВР 120 см
C-G26-15	Сильфонная подводка для газа TIM 1/2" ВР/ВР 150 см
C-G26-18	Сильфонная подводка для газа TIM 1/2" ВР/ВР 180 см