Технический лист серии

Шланг для газа сильфонный в герметичной упаковке 1/2"

Описание серии

Сильфонные подводки TIM серии C-G26SM/C-G27SM предназначены для подключения газового оборудования через резьбы 1/2″. В серии есть исполнения ВР/ВР и ВР/НР. Доступные длины: 180, 200, 250, 300, 400 и 500 см; сверьте соединение и длину по конкретному артикулу.



C-G26-18SM

Гибкая сильфонная часть соединяет газопровод с прибором. Проложите её по маршруту без натяжения, скручивания, резких перегибов и защемления. Учитывайте радиус и свободное пространство, необходимые для установки и последующего осмотра подводки.

Перед монтажом проверьте типы обеих резьб и состояние соединительных поверхностей. При наличии прокладки герметичность обеспечивает прокладка; резьбовые стыки без прокладки уплотняйте материалом, предназначенным для газовых соединений. Не наносите резьбовой уплотнитель на торец, который герметизируется прокладкой.

Подключение и проверку герметичности выполняйте в соответствии с требованиями к газовому оборудованию. Рукав должен оставаться открытым для осмотра и не нести вес прибора или труб. При обнаружении утечки либо повреждения прекратите эксплуатацию до устранения неисправности.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 12

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Тип гибкой подводки	Сильфонная
Производитель	TIM
Назначение	Подключение газового оборудования
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Стандарт	ГОСТ Р 52209-2004
Марка материала	AISI 316L
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Присоединение	Исполнение
C-G26-18SM	ВР/ВР	—
C-G26-20SM	ВР/ВР	—
C-G26-25SM	ВР/ВР	—
C-G26-30SM	ВР/ВР	—
C-G26-40SM	ВР/ВР	Прямое
C-G26-50SM	ВР/ВР	—
C-G27-18SM	ВР/НР	—
C-G27-20SM	ВР/НР	—
C-G27-25SM	ВР/НР	—
C-G27-30SM	ВР/НР	—
C-G27-40SM	ВР/НР	—
C-G27-50SM	ВР/НР	—

Характеристики · 2

Артикул	Длина	Объём большой упаковки, м³
C-G26-18SM	1800 мм	0.12168
C-G26-20SM	2000 мм	0.12168
C-G26-25SM	2500 мм	0.12168
C-G26-30SM	3000 мм	0.12168
C-G26-40SM	4000 мм	0.121875
C-G26-50SM	5000 мм	0.12168
C-G27-18SM	1800 мм	0.12168
C-G27-20SM	2000 мм	0.12168
C-G27-25SM	2500 мм	0.12168
C-G27-30SM	3000 мм	0.12168
C-G27-40SM	4000 мм	0.133875
C-G27-50SM	5000 мм	0.12168

Характеристики · 3

Артикул	Рабочее давление	Давление на разрыв
C-G26-18SM	—	—
C-G26-20SM	—	—
C-G26-25SM	—	—
C-G26-30SM	—	—
C-G26-40SM	10 бар	120 бар
C-G26-50SM	—	—
C-G27-18SM	—	—
C-G27-20SM	—	—
C-G27-25SM	—	—
C-G27-30SM	—	—
C-G27-40SM	—	—
C-G27-50SM	—	—

Характеристики · 4

Артикул	Рабочая температура	Срок службы
C-G26-18SM	—	—
C-G26-20SM	—	—
C-G26-25SM	—	—
C-G26-30SM	—	—
C-G26-40SM	-20...+90 °C	15 лет
C-G26-50SM	—	—
C-G27-18SM	—	—
C-G27-20SM	—	—
C-G27-25SM	—	—
C-G27-30SM	—	—
C-G27-40SM	—	15 лет
C-G27-50SM	—	15 лет

Характеристики · 5

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
C-G26-18SM	50	14.85
C-G26-20SM	50	15.5
C-G26-25SM	50	17.85
C-G26-30SM	50	20.3
C-G26-40SM	40	20.5
C-G26-50SM	25	16.1
C-G27-18SM	50	14.8
C-G27-20SM	50	15.4
C-G27-25SM	50	18.15
C-G27-30SM	50	20.45
C-G27-40SM	40	20.45
C-G27-50SM	25	15.95

Характеристики · 6

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
C-G26-18SM	0.297
C-G26-20SM	0.31
C-G26-25SM	0.357
C-G26-30SM	0.406
C-G26-40SM	0.5125
C-G26-50SM	0.644
C-G27-18SM	0.296
C-G27-20SM	0.308
C-G27-25SM	0.363
C-G27-30SM	0.409
C-G27-40SM	0.5113
C-G27-50SM	0.638

Номенклатура

Артикул	Наименование
C-G26-18SM	Сильфонная подводка для газа TIM 1/2" BP/BP 180 см
C-G26-20SM	Сильфонная подводка для газа TIM 1/2" BP/BP 200 см
C-G26-25SM	Сильфонная подводка для газа TIM 1/2" BP/BP 250 см
C-G26-30SM	Сильфонная подводка для газа TIM 1/2" BP/BP 300 см
C-G26-40SM	Сильфонная подводка для газа TIM 1/2" BP/BP 400 см
C-G26-50SM	Сильфонная подводка для газа TIM 1/2" BP/BP 500 см
C-G27-18SM	Сильфонная подводка для газа TIM 1/2" BP/HP 180 см
C-G27-20SM	Сильфонная подводка для газа TIM 1/2" BP/HP 200 см
C-G27-25SM	Сильфонная подводка для газа TIM 1/2" BP/HP 250 см
C-G27-30SM	Сильфонная подводка для газа TIM 1/2" BP/HP 300 см
C-G27-40SM	Сильфонная подводка для газа TIM 1/2" BP/HP 400 см
C-G27-50SM	Сильфонная подводка TIM для газа и воды – 1/2" [500 см] гайка / штуцер [отдельная упаковка на каждую подводку]

Другие фотографии исполнений



C-G27-18SM