Технический лист серии

Шланг для газа сильфонного вида 1/2" ВР/НР

Описание серии

Сильфонные подводки TIM серии C-G27 предназначены для подключения газового оборудования. Присоединение — 1/2″ ВР × 1/2″ НР. Варианты доступны длиной 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180 и 250 см; перед подбором проверьте тип ответных резьб и требуемую длину трассы.



C-G27-4

Гибкая сильфонная конструкция позволяет подключить прибор к газопроводу без жёсткого участка между ними. Не натягивайте рукав, не перекручивайте его и не допускайте резких перегибов, защемления или контакта с острыми кромками. Оставьте доступ для осмотра по всей длине.

До монтажа проверьте состояние концов и соответствие резьб ответным деталям. Для соединений с прокладкой используйте предусмотренную прокладку; резьбовые стыки без прокладки уплотняйте составом, предназначенным для газовых соединений. Собирайте фитинги без перекоса и не передавайте на рукав массу подключённого оборудования.

Монтаж и проверку герметичности выполняйте с учётом требований к газовому оборудованию и конструкции соединений. После установки проверьте расположение рукава и доступ к стыкам. При повреждении или утечке прекратите эксплуатацию до устранения причины.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 8

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР/НР
Тип гибкой подводки	Сильфонная
Максимальное рабочее давление	10 бар
Давление на разрыв	120 бар при комнатной температуре
Производитель	TIM
Материал	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Стандарт	ГОСТ Р 52209-2004
Марка материала	AISI 316L
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Исполнение	Длина
C-G27-4	—	400 мм
C-G27-5	—	500 мм
C-G27-6	Гайка-штуцер	600 мм
C-G27-8	Гайка-штуцер	800 мм
C-G27-10	Гайка-штуцер	1000 мм
C-G27-12	—	1200 мм
C-G27-15	—	1500 мм
C-G27-18	—	1800 мм

Характеристики · 2

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Назначение
C-G27-4	0.032	Подключение газового оборудования
C-G27-5	0.04	Подключение газового оборудования
C-G27-6	0.048	—
C-G27-8	0.064	—
C-G27-10	0.08	—
C-G27-12	0.11492	Подключение газового оборудования
C-G27-15	0.12168	Подключение газового оборудования
C-G27-18	0.12168	Подключение газового оборудования

Характеристики · 3

Артикул	Рабочая среда	Рабочая температура
C-G27-4	—	—
C-G27-5	—	—
C-G27-6	Природный и сжиженный газ	-20...+90 °C
C-G27-8	Природный и сжиженный газ	-20...+90 °C
C-G27-10	Природный и сжиженный газ	-20...+90 °C
C-G27-12	—	—
C-G27-15	—	—
C-G27-18	—	—

Характеристики · 4

Артикул	Материал сильфонной трубки	Количество в большой упаковке, шт
C-G27-4	—	100
C-G27-5	—	100
C-G27-6	Нержавеющая сталь AISI 316L	100
C-G27-8	Нержавеющая сталь AISI 316L	100
C-G27-10	Нержавеющая сталь AISI 316L	100
C-G27-12	—	100
C-G27-15	—	75
C-G27-18	—	50

Характеристики · 5

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
C-G27-4	10	12
C-G27-5	10	13
C-G27-6	10	14.05
C-G27-8	10	16.4
C-G27-10	10	18.7
C-G27-12	10	21.4
C-G27-15	1	24
C-G27-18	10	14.85

Характеристики · 6

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
C-G27-4	0.12
C-G27-5	0.13
C-G27-6	0.1405
C-G27-8	0.164
C-G27-10	0.187
C-G27-12	0.214
C-G27-15	0.32
C-G27-18	0.297

Номенклатура

Артикул	Наименование
C-G27-4	Сильфонная подводка для газа TIM 1/2" ВР/НР 40 см
C-G27-5	Сильфонная подводка для газа TIM 1/2" ВР/НР 50 см
C-G27-6	Подводка сильфонная TIM для газа 1/2″ ВР × 1/2″ НР, 600 мм
C-G27-8	Подводка сильфонная TIM для газа 1/2″ ВР × 1/2″ НР, 800 мм
C-G27-10	Подводка сильфонная TIM для газа 1/2″ ВР × 1/2″ НР, 1000 мм
C-G27-12	Сильфонная подводка для газа TIM 1/2" ВР/НР 120 см
C-G27-15	Сильфонная подводка для газа TIM 1/2" ВР/НР 150 см
C-G27-18	Сильфонная подводка для газа TIM 1/2" ВР/НР 180 см