Технический лист серии

Сильфонная подводка для газа 3/4" ВР/ВР

Описание серии



C-G36-5

Подводки TIM серии C-G36 предназначены для газового оборудования с соединением 3/4″ ВР/ВР. Варианты длины: 50, 60, 80, 100, 120, 150 и 200 см. Сверьте обе резьбы и расстояние между точками подключения перед выбором исполнения. Сильфонная конструкция образует гибкий участок между газопроводом и прибором. При прокладке не растягивайте и не скручивайте рукав, не допускайте резких перегибов, защемления и трения об острые кромки. Подводка должна оставаться доступной для осмотра и не воспринимать нагрузку от оборудования. Проверьте состояние резьбовых концов и предусмотренных уплотнений. Если соединение герметизирует прокладка, установите её без смещения; резьбовые стыки без прокладки уплотняйте материалом, предназначенным для газовых соединений. Собирайте узел без перекоса и чрезмерного усилия. Монтаж и контроль герметичности выполняйте в соответствии с требованиями газового подключения. После установки убедитесь, что рукав не зажат и не натянут. Не используйте его при видимых повреждениях или если соединение не проходит проверку герметичности.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 7

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	3/4"
Присоединение	ВР/ВР
Тип гибкой подводки	Сильфонная
Максимальное рабочее давление	10 бар
Давление на разрыв	120 бар при комнатной температуре
Производитель	TIM
Материал	Нержавеющая сталь
Назначение	Подключение газового оборудования
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Рабочая среда	Природный и сжиженный газ
Рабочая температура	-20...+90 °C
Стандарт	ГОСТ Р 52209-2004
Марка материала	AISI 316L
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	50

Характеристики исполнений

Артикул	Исполнение	Длина
C-G36-5	Прямое	500 мм
C-G36-6	Прямое	600 мм
C-G36-8	Прямое	800 мм
C-G36-10	Прямое	1000 мм
C-G36-12	—	1200 мм
C-G36-15	—	1500 мм
C-G36-20	—	2000 мм

Характеристики · 2

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Материал сильфонной трубки
C-G36-5	0.028	Нержавеющая сталь AISI 316L
C-G36-6	0.0336	Нержавеющая сталь AISI 316L
C-G36-8	0.0448	Нержавеющая сталь AISI 316L
C-G36-10	0.0672	Нержавеющая сталь AISI 316L
C-G36-12	0.1014	—
C-G36-15	0.11492	—
C-G36-20	0.16224	—

Характеристики · 3

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
C-G36-5	10	9.5
C-G36-6	10	10.2
C-G36-8	10	11.15
C-G36-10	10	13.2
C-G36-12	1	14.3
C-G36-15	1	16.7
C-G36-20	1	20.7

Характеристики · 4

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
C-G36-5	0.19
C-G36-6	0.204
C-G36-8	0.223
C-G36-10	0.264
C-G36-12	0.286
C-G36-15	0.334
C-G36-20	0.414

Номенклатура

Артикул	Наименование
C-G36-5	Подводка сильфонная TIM для газа 3/4″ ВР × 3/4″ ВР, 500 мм
C-G36-6	Подводка сильфонная TIM для газа 3/4″ ВР × 3/4″ ВР, 600 мм
C-G36-8	Подводка сильфонная TIM для газа 3/4″ ВР × 3/4″ ВР, 800 мм
C-G36-10	Подводка сильфонная TIM для газа 3/4″ ВР × 3/4″ ВР, 1000 мм
C-G36-12	Сильфонная подводка для газа TIM 3/4" ВР/ВР 120 см
C-G36-15	Сильфонная подводка для газа TIM 3/4" ВР/ВР 150 см
C-G36-20	Сильфонная подводка для газа TIM 3/4" ВР/ВР 200 см