Технический лист серии

Сильфонная подводка для газа 3/4" ВР/НР

Описание серии



C-G37-5

Сильфонная подводка TIM предназначена для подключения газового оборудования к газопроводу. Гибкий рукав выполнен из нержавеющей стали и имеет резьбовое присоединение 3/4″ ВР/НР. В серии представлены разные длины; конкретный размер выбирают по расстоянию между точками подключения с учётом допустимой трассировки.

Перед установкой убедитесь, что тип и размер резьбы соответствуют ответным соединениям оборудования и газопровода. Подводку прокладывают без натяжения, перекручивания и резких перегибов. Не используйте её для другой рабочей среды и не удлиняйте соединение дополнительными деталями, если это не предусмотрено проектом.

Подключение и проверку герметичности выполняйте с соблюдением требований к газовому оборудованию и применяемым уплотнительным материалам. После монтажа осмотрите рукав по всей длине и убедитесь, что он не зажат и остаётся доступным для осмотра. Периодически проверяйте соединение и заменяйте подводку при повреждении или признаках износа.

Сильфонная подводка не должна быть натянута, скручена или зажата между корпусом оборудования и стеной. Перед выбором длины учитывайте маршрут рукава и оставляйте плавный изгиб. Не скрывайте соединение в недоступной полости: осмотр рукава и резьбовых стыков должен оставаться возможным.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 7

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	3/4"
Присоединение	ВР/НР
Производитель	TIM
Материал	Нержавеющая сталь
Назначение	Подключение газового оборудования
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	50

Характеристики исполнений

Артикул	Тип гибкой подводки	Длина
C-G37-5	Сильфонная	500 мм
C-G37-6	Сильфонная	600 мм
C-G37-8	Сильфонная	800 мм
C-G37-10	Сильфонная	1000 мм
C-G37-12	—	1200 мм
C-G37-15	—	1500 мм
C-G37-20	—	2000 мм

Характеристики · 2

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Материал корпуса
C-G37-5	0.0336	Нержавеющая сталь
C-G37-6	0.0336	—
C-G37-8	0.0448	—
C-G37-10	0.056	—
C-G37-12	0.11492	—
C-G37-15	0.12168	—
C-G37-20	0.12168	—

Характеристики · 3

Артикул	Конструкция	Стандарт
C-G37-5	—	ГОСТ Р 52209-2004
C-G37-6	—	—
C-G37-8	—	—
C-G37-10	—	—
C-G37-12	Гибкая сильфонная подводка из нержавеющей стали	—
C-G37-15	Гибкая сильфонная подводка из нержавеющей стали	—
C-G37-20	Гибкая сильфонная подводка из нержавеющей стали	—

Характеристики · 4

Артикул	Срок службы	Марка материала
C-G37-5	15 лет	AISI 316L
C-G37-6	—	—
C-G37-8	—	—
C-G37-10	—	—
C-G37-12	—	—
C-G37-15	—	—
C-G37-20	—	—

Характеристики · 5

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
C-G37-5	10	11.2
C-G37-6	10	10.3
C-G37-8	10	11.6
C-G37-10	10	13.25
C-G37-12	1	14.4
C-G37-15	1	16.8
C-G37-20	10	20.6

Характеристики · 6

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
C-G37-5	0.224
C-G37-6	0.206
C-G37-8	0.232
C-G37-10	0.265
C-G37-12	0.288
C-G37-15	0.336
C-G37-20	0.412

Номенклатура

Артикул	Наименование
C-G37-5	Сильфонная подводка для газа TIM 3/4" ВР/НР 50 см
C-G37-6	Сильфонная подводка для газа TIM 3/4" ВР/НР 60 см
C-G37-8	Сильфонная подводка для газа TIM 3/4" ВР/НР 80 см
C-G37-10	Сильфонная подводка для газа TIM 3/4" ВР/НР 100 см
C-G37-12	Сильфонная подводка для газа TIM 3/4" ВР/НР 120 см
C-G37-15	Сильфонная подводка для газа TIM 3/4" ВР/НР 150 см
C-G37-20	Сильфонная подводка для газа TIM 3/4" ВР/НР 200 см