Технический лист серии

Подводка редукционная из нерж стали сильфоного типа

Описание серии



C-H65-022MF

Сильфонные редукционные подводки TIM из нержавеющей стали AISI 316L применяются для гибкого соединения водопроводного оборудования с трубопроводом. В серии есть исполнения с резьбами 1/2″, 3/4″ и 1″, с гайкой/штуцером или другими указанными в карточке концами. Регулируемый диапазон длины зависит от артикула и составляет 65-125, 100-195, 180-400, 300-600 либо 500-1000 мм.

Гофрированный металлический сильфон позволяет изменять длину соединения в пределах конкретного исполнения. При выборе сверяйте присоединение обоих концов и минимальную/максимальную длину с монтажным расстоянием. Не растягивайте подводку за пределы диапазона и не используйте её для компенсации несоосности труб.

Перед установкой проверьте резьбы, состояние прокладок и поверхность соединения. Накидная гайка герметизируется предусмотренной прокладкой; резьбовой стык без прокладки уплотняют материалом, совместимым с рабочей средой. Прокладывайте подводку без скручивания, натяжения и контакта с острыми кромками.

Поддержите трубопровод отдельно, чтобы его масса не приходилась на сильфон. После монтажа постепенно подайте воду и проверьте соединения по всей длине. Оставьте доступ для осмотра и перекройте подачу перед обслуживанием или разборкой.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 15

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип гибкой подводки	Сильфонная редукционная
Материал	Нержавеющая сталь
Марка материала	AISI 316L
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Присоединение
C-H65-022MF	1/2"	BP/HP
C-H65-033MF	3/4"	BP/HP
C-H65-044MF	1"	BP/HP
C-H100-022MF	1/2"	BP/HP
C-H100-033MF	3/4"	BP/HP
C-H100-044MF	1"	BP/HP
C-H180-022MF	1/2"	BP/HP
C-H180-033MF	3/4"	BP/HP
C-H180-044MF	1"	BP/HP
C-H300-022MF	1/2"	BP/HP
C-H300-033MF	3/4"	BP/HP
C-H300-044MF	1"	BP/BP/HP
C-H500-022MF	1/2"	BP/HP
C-H500-033MF	3/4"	BP/HP
C-H500-044MF	1"	BP/HP

Характеристики · 2

Артикул	Исполнение	Тип
C-H65-022MF	—	—
C-H65-033MF	—	—
C-H65-044MF	Прямое	Сильфонная редукционная
C-H100-022MF	—	—
C-H100-033MF	—	—
C-H100-044MF	—	—
C-H180-022MF	—	—
C-H180-033MF	—	—
C-H180-044MF	—	—
C-H300-022MF	—	—
C-H300-033MF	—	—
C-H300-044MF	—	—
C-H500-022MF	Прямое	Сильфонная редукционная
C-H500-033MF	—	—
C-H500-044MF	Прямое	Сильфонная редукционная

Характеристики · 3

Артикул	Длина	Объём большой упаковки, м³
C-H65-022MF	65-125 мм	0.02016
C-H65-033MF	65-125 мм	0.02016
C-H65-044MF	65-125 мм	0.02016
C-H100-022MF	100-195 мм	0.02016
C-H100-033MF	100-195 мм	0.02016
C-H100-044MF	100-195 мм	0.02016
C-H180-022MF	180-400 мм	0.02016
C-H180-033MF	180-400 мм	0.01932
C-H180-044MF	180-400 мм	0.02016
C-H300-022MF	300-600 мм	0.0245
C-H300-033MF	300-600 мм	0.0245
C-H300-044MF	300-600 мм	0.0245
C-H500-022MF	500-1000 мм	0.02475
C-H500-033MF	500-1000 мм	0.02475
C-H500-044MF	500-1000 мм	0.02475

Характеристики · 4

Артикул	Рабочее давление	Давление на разрыв
C-H65-022MF	16 бар	—
C-H65-033MF	—	—
C-H65-044MF	16 бар	120 бар
C-H100-022MF	—	—
C-H100-033MF	—	—
C-H100-044MF	—	—
C-H180-022MF	—	—
C-H180-033MF	—	—
C-H180-044MF	—	—
C-H300-022MF	—	—
C-H300-033MF	—	—
C-H300-044MF	—	—
C-H500-022MF	16 бар	—
C-H500-033MF	—	—
C-H500-044MF	16 бар	—

Характеристики · 5

Артикул	Производитель	Назначение
C-H65-022MF	TIM	Подключение оборудования к водопроводу
C-H65-033MF	TIM	Подключение оборудования к водопроводу
C-H65-044MF	—	—
C-H100-022MF	TIM	Подключение оборудования к водопроводу
C-H100-033MF	TIM	Подключение оборудования к водопроводу
C-H100-044MF	TIM	—
C-H180-022MF	TIM	Подключение оборудования к водопроводу
C-H180-033MF	TIM	Подключение оборудования к водопроводу
C-H180-044MF	TIM	—
C-H300-022MF	TIM	Подключение оборудования к водопроводу
C-H300-033MF	TIM	—
C-H300-044MF	TIM	—
C-H500-022MF	—	—
C-H500-033MF	TIM	—
C-H500-044MF	—	—

Характеристики · 6

Артикул	Рабочая температура	Материал сильфона
C-H65-022MF	—	—
C-H65-033MF	—	Нержавеющая сталь AISI 316L
C-H65-044MF	-20...+90 °C	—
C-H100-022MF	—	—
C-H100-033MF	—	Нержавеющая сталь AISI 316L
C-H100-044MF	—	—
C-H180-022MF	—	—
C-H180-033MF	—	Нержавеющая сталь AISI 316L
C-H180-044MF	—	—
C-H300-022MF	—	—
C-H300-033MF	—	—
C-H300-044MF	—	Нержавеющая сталь AISI 316L
C-H500-022MF	-20...+90 °C	—
C-H500-033MF	—	—
C-H500-044MF	-20...+90 °C	—

Характеристики · 7

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
C-H65-022MF	150	10
C-H65-033MF	120	10
C-H65-044MF	60	10
C-H100-022MF	150	10
C-H100-033MF	100	10
C-H100-044MF	60	10
C-H180-022MF	120	10
C-H180-033MF	80	10
C-H180-044MF	50	10
C-H300-022MF	100	1
C-H300-033MF	70	1
C-H300-044MF	40	1
C-H500-022MF	80	1
C-H500-033MF	50	1
C-H500-044MF	30	1

Характеристики · 8

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
C-H65-022MF	13.1	0.0873
C-H65-033MF	16.22	0.1352
C-H65-044MF	12.46	0.2077
C-H100-022MF	14.15	0.0943
C-H100-033MF	15.18	0.1518
C-H100-044MF	14.18	0.2363
C-H180-022MF	14.05	0.1171
C-H180-033MF	15.13	0.1891
C-H180-044MF	14.85	0.297
C-H300-022MF	14.5	0.145
C-H300-033MF	15.67	0.2239
C-H300-044MF	15	0.375
C-H500-022MF	15.06	0.1883
C-H500-033MF	15.9	0.318
C-H500-044MF	12.5	0.4167

Номенклатура

Артикул	Наименование
C-H65-022MF	Подводка сильфонная редукционная TIM 1/2" BP/HP 65-125 мм
C-H65-033MF	Подводка сильфонная редукционная TIM 3/4" BP/HP 65-125 мм
C-H65-044MF	Подводка сильфонная редукционная TIM 1" BP/HP 65-125 мм
C-H100-022MF	Подводка сильфонная редукционная TIM 1/2" BP/HP 100-195 мм
C-H100-033MF	Подводка сильфонная редукционная TIM 3/4" BP/HP 100-195 мм
C-H100-044MF	Подводка сильфонная редукционная TIM 1" BP/HP 100-195 мм
C-H180-022MF	Подводка сильфонная редукционная TIM 1/2" BP/HP 180-400 мм
C-H180-033MF	Подводка сильфонная редукционная TIM 3/4" BP/HP 180-400 мм
C-H180-044MF	Подводка сильфонная редукционная TIM 1" BP/HP 180-400 мм
C-H300-022MF	Подводка сильфонная редукционная TIM 1/2" BP/HP 300-600 мм
C-H300-033MF	Подводка сильфонная редукционная TIM 3/4" BP/HP 300-600 мм
C-H300-044MF	Подводка сильфонная редукционная TIM 1" BP/HP 300-600 мм
C-H500-022MF	Подводка сильфонная редукционная TIM 1/2" BP/HP 500-1000 мм
C-H500-033MF	Подводка сильфонная редукционная TIM 3/4" BP/HP 500-1000 мм
C-H500-044MF	Подводка сильфонная редукционная TIM 1" BP/HP 500-1000 мм