Технический лист серии

Система защиты от протечек воды (модуль управления Base) ZEISSLER

Описание серии



ZSw.1322.0104

Система защиты от протечек воды ZEISSLER серии Base устанавливается в квартирах и частных домах для автоматического перекрытия водоснабжения при обнаружении утечки. Комплект включает модуль управления Base, два проводных датчика контроля протечки и два шаровых крана с электроприводом, которые монтируются на входе холодной и горячей воды. Устройство реагирует на попадание воды на датчики и за доли секунды подает сигнал на электропривод кранов, полностью перекрывая подачу воды. Максимальное время срабатывания системы составляет до 2 секунд, что позволяет минимизировать ущерб от прорывов труб или лопнувших шлангов. Модуль Base поддерживает подключение до 20 датчиков и до 6 кранов, что делает его подходящим для систем с разветвленной разводкой.

В серии представлены три варианта исполнения, различающиеся диаметром присоединения к трубопроводу: 1/2", 3/4" и 1". Все модели имеют резьбовое соединение типа ВР/ВР (внутренняя резьба на внутренней резьбе), что обеспечивает надежный монтаж без необходимости использования дополнительных переходников. Шаровые краны в комплекте оснащены электроприводами, работающими от напряжения 220 В, и рассчитаны на максимальную рабочую температуру до 90 °C, что позволяет использовать их как для холодной, так и для горячей воды. Резьбовые соединения уплотняются прокладками, входящими в комплект, что гарантирует герметичность без необходимости применения дополнительных уплотнительных материалов.

Каждый комплект содержит один модуль управления Base, который выступает центральным элементом системы, обрабатывающим сигналы от датчиков и управляющим кранами. Два проводных датчика размещаются в местах, наиболее подверженных протечкам, таких как под раковинами, у стиральных и посудомоечных машин, а также в местах подключения сантехники. Проводное подключение датчиков обеспечивает стабильную передачу сигнала и исключает необходимость замены батареек. Модуль Base имеет компактные размеры и может быть установлен в щитке или рядом с вводным узлом водоснабжения.

Выбор диаметра кранов зависит от пропускной способности системы и типа подводки. Краны 1/2" подходят для стандартных квартир с точечной разводкой, 3/4" — для домов с повышенной нагрузкой или центральной разводкой, а 1" — для крупных объектов с магистральным водоснабжением. Все модели серии Base унифицированы по принципу работы и комплектации, что упрощает их замену и расширение системы при необходимости. Система обеспечивает полный контроль над водоснабжением, предотвращая затопление помещений и экономя средства на ремонте.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Резьбовое
Максимальное количество устройств для модуля	До 20 датчиков и до 6 кранов
Напряжение питания	220 В
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	4
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Присоединение
ZSw.1322.0104	1/2"	ВР/ВР
ZSw.1322.0105	3/4"	—
ZSw.1322.0106	1"	—

Характеристики · 2

Артикул	Тип изделия	Объём большой упаковки, м³
ZSw.1322.0104	Система защиты от протечек воды ZEISSLER Basic	0.024745
ZSw.1322.0105	—	0.024745
ZSw.1322.0106	—	0.027573

Характеристики · 3

Артикул	Производитель	Комплектация
ZSw.1322.0104	ZEISSLER	Модуль управления Base — 1 шт; проводные датчики — 2 шт; шаровые краны с электроприводом 220 В — 2 шт
ZSw.1322.0105	—	1 модуль Base + 2 проводных датчика + 2 шаровых крана 220 В размером 3/4"
ZSw.1322.0106	—	1 модуль Base + 2 проводных датчика + 2 шаровых крана 220 В размером 1"

Характеристики · 4

Артикул	Максимальная рабочая температура	Время срабатывания
ZSw.1322.0104	90 °C	До 2 с
ZSw.1322.0105	—	—
ZSw.1322.0106	—	—

Характеристики · 5

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
ZSw.1322.0104	9.4	2.35
ZSw.1322.0105	10	2.5
ZSw.1322.0106	12	3

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSw.1322.0104	Система защиты от протечек воды ZEISSLER 1/2" ВР 220В, комплект: модуль управления Base (1 шт.), проводной датчик (2 шт.), кран шаровой с электроприводом (2 шт.)
ZSw.1322.0105	Система защиты от протечек воды ZEISSLER 3/4" ВР, 220В, комплект: модуль управления Base (1 шт.), проводной датчик (2 шт.), кран шаровой с электроприводом (2 шт.)
ZSw.1322.0106	Система защиты от протечек воды ZEISSLER 1" ВР 220В, комплект: модуль управления Base (1 шт.), проводной датчик (2 шт.), кран шаровой с электроприводом (2 шт.)

Другие фотографии исполнений



ZSw.1322.0105