Технический лист серии

T*образная труба из нержавеющей стали для подключения радиатора TIM

Описание серии

Серия «T*образная труба из нержавеющей стали для подключения радиатора TIM». Количество исполнений: 4.

Исполнения отличаются по параметрам: Тип присоединения; Диаметр аксиальных концов; Диаметр второго аксиального конца; Диаметр первого аксиального конца; Количество в большой упаковке, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 4

Открыть серию в магазине



H-T1616-25

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр гладкого отвода	15 мм
Тип изделия	T-образная трубка для радиатора
Длина	250 мм
Объём большой упаковки, м³	0.021904
Производитель	TIM
Материал	Нержавеющая сталь
Форма	T-образная
Количество портов	3
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	5

Характеристики исполнений

Артикул	Тип присоединения	Диаметр аксиальных концов
H-T1616-25	2 аксиальных конца / гладкий отвод	16×2,2 мм
H-T1620-25	Аксиальное / гладкий отвод	—
H-T2016-25	Аксиальное / гладкий отвод	—
H-T2020-25	2 аксиальных конца / гладкий отвод	20×2,8 мм

Характеристики · 2

Артикул	Диаметр второго аксиального конца	Диаметр первого аксиального конца
H-T1616-25	—	—
H-T1620-25	20×2,8 мм	16×2,2 мм
H-T2016-25	16×2,2 мм	20×2,8 мм
H-T2020-25	—	—

Характеристики · 3

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
H-T1616-25	70	14.5
H-T1620-25	60	13.69
H-T2016-25	60	13.4
H-T2020-25	50	11.86

Характеристики · 4

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
H-T1616-25	0.2071
H-T1620-25	0.2282
H-T2016-25	0.2233
H-T2020-25	0.2372

Номенклатура

Артикул	Наименование
H-T1616-25	Т-образная трубка TIM из нержавеющей стали 16×2,2 мм × 15 мм × 16×2,2 мм, 250 мм
H-T1620-25	Т-образная трубка TIM из нержавеющей стали 16×2,2 мм × 15 мм × 20×2,8 мм, 250 мм
H-T2016-25	Т-образная трубка TIM из нержавеющей стали 20×2,8 мм × 15 мм × 16×2,2 мм, 250 мм
H-T2020-25	Т-образная трубка TIM из нержавеющей стали 20×2,8 мм × 15 мм × 20×2,8 мм, 250 мм