Технический лист серии

Термоманометр 80 мм TIM

Описание серии

Серия «Термоманометр 80 мм TIM». Количество исполнений: 8.



Y-80-4

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Присоединение; Тип присоединения; Присоединение прибора к клапану; Присоединение системы; Тип прибора; Объём большой упаковки, м³; Диапазон измерения давления; Давление кратковременное; Давление переменное; Давление постоянное; Класс точности давления; Комплектация; Диапазон окружающей температуры; Клапан, присоединение; Класс точности (давление); Класс точности температуры; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 8

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр корпуса	80 мм
Тип изделия	Термоманометр
Диапазон измерения температуры	0-120 °C
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	60
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Присоединение
Y-80-4	—	—
Y-80-6	1/2"	—
Y-80-10	1/2"	—
Y-80-16	1/2"	—
Y-80T-4	1/2"	С автоматическим клапаном
Y-80T-6	1/2"	С автоматическим клапаном
Y-80T-10	—	—
Y-80T-16	—	—

Характеристики · 2

Артикул	Тип присоединения	Присоединение прибора к клапану
Y-80-4	Радиальное	G 1/4"
Y-80-6	Радиальное	—
Y-80-10	Радиальное	—
Y-80-16	Радиальное	—
Y-80T-4	Аксиальное	—
Y-80T-6	Аксиальное	—
Y-80T-10	Аксиальное	G 1/4"
Y-80T-16	Аксиальное	G 1/4"

Характеристики · 3

Артикул	Присоединение системы	Тип прибора
Y-80-4	G 1/2" (через автоматический запорный клапан)	—
Y-80-6	—	—
Y-80-10	—	—
Y-80-16	—	—
Y-80T-4	—	Аналоговый
Y-80T-6	—	Аналоговый
Y-80T-10	G 1/2" (через автоматический запорный клапан)	—
Y-80T-16	G 1/2" (через автоматический запорный клапан)	—

Характеристики · 4

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Диапазон измерения давления
Y-80-4	0.02926	0-4 бар
Y-80-6	0.02926	0-6 бар
Y-80-10	0.02926	0-10 бар
Y-80-16	0.02926	0-16 бар
Y-80T-4	0.040369	0-4 бар
Y-80T-6	0.040369	0-6 бар
Y-80T-10	0.040369	0-10 бар
Y-80T-16	0.040369	0-16 бар

Характеристики · 5

Артикул	Давление кратковременное	Давление переменное
Y-80-4	—	—
Y-80-6	До 100% верхнего предела шкалы	До 60% верхнего предела шкалы
Y-80-10	До 100% верхнего предела шкалы	До 60% верхнего предела шкалы
Y-80-16	До 100% верхнего предела шкалы	До 60% верхнего предела шкалы
Y-80T-4	—	—
Y-80T-6	—	—
Y-80T-10	—	—
Y-80T-16	—	—

Характеристики · 6

Артикул	Давление постоянное	Класс точности давления
Y-80-4	—	—
Y-80-6	До 75% верхнего предела шкалы	2,5
Y-80-10	До 75% верхнего предела шкалы	2,5
Y-80-16	До 75% верхнего предела шкалы	2,5
Y-80T-4	—	—
Y-80T-6	—	—
Y-80T-10	—	—
Y-80T-16	—	—

Характеристики · 7

Артикул	Комплектация	Диапазон окружающей температуры
Y-80-4	Автоматический запорный клапан	—
Y-80-6	Автоматический запорный клапан	-20...+60 °C
Y-80-10	Автоматический запорный клапан	-20...+60 °C
Y-80-16	Автоматический запорный клапан	-20...+60 °C
Y-80T-4	Термоманометр и автоматический запорный клапан	—
Y-80T-6	Термоманометр и автоматический запорный клапан	—
Y-80T-10	Автоматический запорный клапан	—
Y-80T-16	Автоматический запорный клапан	—

Характеристики · 8

Артикул	Клапан, присоединение	Класс точности (давление)
Y-80-4	—	2,5
Y-80-6	1/2" НР × 1/4" ВР	—
Y-80-10	1/2" НР × 1/4" ВР	—
Y-80-16	1/2" НР × 1/4" ВР	—
Y-80T-4	—	Давление — 2,5; температура — 2,0
Y-80T-6	—	Давление — 2,5; температура — 2,0
Y-80T-10	—	2,5
Y-80T-16	—	2,5

Характеристики · 9

Артикул	Класс точности температуры	Масса большой упаковки, кг
Y-80-4	—	13.3
Y-80-6	2	13.3
Y-80-10	2	13.3
Y-80-16	2	13.3
Y-80T-4	—	13.54
Y-80T-6	—	13.58
Y-80T-10	—	13.58
Y-80T-16	—	13.5

Характеристики · 10

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
Y-80-4	0.2217
Y-80-6	0.2217
Y-80-10	0.2217
Y-80-16	0.2217
Y-80T-4	0.2257
Y-80T-6	0.2263
Y-80T-10	0.2263
Y-80T-16	0.225

Номенклатура

Артикул	Наименование
Y-80-4	Термоманометр радиального подключения TIM 1/2" 80 мм 4 бар
Y-80-6	Термоманометр радиального подключения TIM 1/2" 80 мм 6 бар
Y-80-10	Термоманометр радиального подключения TIM 1/2" 80 мм 10 бар
Y-80-16	Термоманометр радиального подключения TIM 1/2" 80 мм 16 бар
Y-80T-4	Термоманометр аксиального подключения TIM 1/2" 80 мм 4 бар
Y-80T-6	Термоманометр аксиального подключения TIM 1/2" 80 мм 6 бар
Y-80T-10	Термоманометр аксиального подключения TIM 1/2" 80 мм 10 бар
Y-80T-16	Термоманометр аксиального подключения TIM 1/2" 80 мм 16 бар

Другие фотографии исполнений



Y-80-6



Y-80-10



Y-80-16