Технический лист серии

Термометр биметаллический TIM

Описание серии

Серия «Термометр биметаллический TIM». Количество исполнений: 3.



Y-40T-80

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Присоединение; Тип присоединения; Подключение гильзы; Диаметр корпуса; Диаметр трубы для установки; Тип изделия; Тип термометра; Тип монтажа; Длина погружной гильзы; Объём большой упаковки, м³; Производитель; Материал корпуса; Комплектация; Степень защиты; Класс точности; Материал гильзы; Принцип действия; Диапазон измерения температуры; Материал стекла; Материал циферблата; Количество в большой упаковке, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Присоединение
Y-40T-80	1/4"	НР
Y-63A-50-120	—	—
Y-63A-120	—	—

Характеристики · 2

Артикул	Тип присоединения	Подключение гильзы
Y-40T-80	Аксиальное	—
Y-63A-50-120	—	G1/2 (НР), ISO 228
Y-63A-120	—	—

Характеристики · 3

Артикул	Диаметр корпуса	Диаметр трубы для установки
Y-40T-80	40 мм	—
Y-63A-50-120	63 мм	—
Y-63A-120	63 мм	20-50 мм

Характеристики · 4

Артикул	Тип изделия	Тип термометра
Y-40T-80	Биметаллический термометр с погружной гильзой	—
Y-63A-50-120	—	Биметаллический погружной
Y-63A-120	—	Биметаллический накладной

Характеристики · 5

Артикул	Тип монтажа	Длина погружной гильзы
Y-40T-80	—	—
Y-63A-50-120	—	50 мм
Y-63A-120	Стальная спиральная пружина	—

Характеристики · 6

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Производитель
Y-40T-80	0.022032	—
Y-63A-50-120	0.025636	TIM
Y-63A-120	0.018228	TIM

Характеристики · 7

Артикул	Материал корпуса	Комплектация
Y-40T-80	—	Термометр и погружная гильза
Y-63A-50-120	Металл с хромовым покрытием	—
Y-63A-120	Металл с хромовым покрытием	—

Характеристики · 8

Артикул	Степень защиты	Класс точности
Y-40T-80	—	—
Y-63A-50-120	IP43	2
Y-63A-120	IP43	2

Характеристики · 9

Артикул	Материал гильзы	Принцип действия
Y-40T-80	—	Биметаллический
Y-63A-50-120	Латунь	—
Y-63A-120	—	—

Характеристики · 10

Артикул	Диапазон измерения температуры	Материал стекла
Y-40T-80	0-80 °C	—
Y-63A-50-120	0-120 °C	Минеральное
Y-63A-120	0-120 °C	Минеральное

Характеристики · 11

Артикул	Материал циферблата	Количество в большой упаковке, шт
Y-40T-80	—	210
Y-63A-50-120	Алюминий	60
Y-63A-120	Алюминий	60

Характеристики · 12

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
Y-40T-80	7.15	0.034
Y-63A-50-120	6.92	0.1153
Y-63A-120	4.86	0.081

Номенклатура

Артикул	Наименование
Y-40T-80	Термометр биметаллический TIM малый с гильзой 1/4", 0–80°C
Y-63A-50-120	Термометр погружной TIM с гильзой 1/2" 0–120°C, корпус 63 мм
Y-63A-120	Термометр накладной биметаллический TIM с пружиной 0–120°C

Другие фотографии исполнений



Y-63A-50-120



Y-63A-120