Технический лист товара

Термостатическая головка TIM с выносным проточным сенсором 20–60 °C, резьба 3/4" НР, исполнение ЕК

Описание товара



TH-S-0801

Головку применяют в системе водяного тёплого пола, чтобы регулировать подачу теплоносителя в контур по его температуре. Выносной проточный сенсор устанавливают непосредственно в потоке; капиллярная трубка передаёт его реакцию термоголовке. При изменении температуры жидкости механизм головки изменяет проходное сечение клапана, увеличивая или уменьшая поток.

Температуру теплоносителя настраивают по шкале в диапазоне 20–60 °C. Это управление ориентировано именно на температуру жидкости, проходящей через сенсор, а не на температуру воздуха в помещении. Головку используют для регулирования отдельного контура или системы; при подборе учитывают требуемый диапазон и проверяют совместимость клапана с присоединением головки M30×1,5.

Проточный сенсор присоединяется через соединение 3/4″ ЕК (евроконус). Перед установкой проверьте, что ответная часть соответствует этому типу соединения и размеру. В соединении евроконус герметичность обеспечивает уплотнение сопрягаемых деталей; не заменяйте его уплотнителем для обычной резьбы. Сенсор размещают так, чтобы через него проходил контролируемый теплоноситель, а капиллярную трубку прокладывают без перегибов и повреждений.

При монтаже также учитывают направление потока и конструкцию клапана, предусмотренную для выбранного контура. Гистерезис составляет 0,8 °C, максимальное рабочее давление — 10 бар. Эти параметры следует сопоставить с условиями системы и характеристиками остальных установленных компонентов.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение к клапану	M30×1,5
Присоединение проточного сенсора	3/4" ЕК (евроконус)
Тип изделия	Термостатическая головка с выносным проточным сенсором
Объём большой упаковки, м³	0.05
Максимальное рабочее давление	10 бар
Производитель	TIM
Гистерезис	0,8 °C
Диапазон регулировки температуры теплоносителя	20–60 °C
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	50
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	15.4
Масса единицы (прайс), кг	0.308

Номенклатура

Артикул	Наименование
TH-S-0801	Термостатическая головка TIM с выносным проточным сенсором 20–60 °C, резьба 3/4" НР, исполнение ЕК