Технический лист серии

Термостатический клапан (терморегулятор) прямой ZEISSLER

Описание серии

Термостатические клапаны ZEISSLER устанавливают на радиаторы отопления для точной регулировки температуры в помещении. Эти устройства монтируются в системах водяного отопления, где требуется автоматическое или ручное управление тепловым потоком. Конструкция представляет собой прямой вентиль, соединяющий трубопровод подачи с радиатором. Корпус изделия выполнен из латуни, что обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим нагрузкам. Максимальная рабочая температура составляет 120 °C, а рабочее давление достигает 10 бар, что соответствует стандартам для большинства бытовых и коммерческих систем.



ZSv.216.02B

В серии представлены три основных варианта исполнения, различающихся только декоративным покрытием. Доступны модели в матовом черном, матовом белом и хромированном исполнении. Выбор цвета позволяет интегрировать терморегулятор в интерьеры с разной цветовой гаммой: черные клапаны хорошо смотрятся на темных радиаторах или в современных минималистичных интерьерах, белые подходят к классическим белым батареям, а хромированные являются универсальным решением для любых дизайнов. Покрытие наносится на латунный корпус, сохраняя прочность материала.

Все модели серии имеют одинаковые параметры присоединения. Диаметр соединения составляет 1/2 дюйма. Присоединение к трубе осуществляется через наружную резьбу (НР), а к радиатору — через внутреннюю резьбу (ВР). Такое сочетание резьб (ВР/НР) является стандартным для подключения большинства современных радиаторов. Резьбовые соединения требуют обязательного уплотнения: для герметизации резьбовых узлов используется лен с пастой, фум-лента или анаэробный герметик. Это гарантирует отсутствие протечек в месте соединения клапана с трубой и радиатором.

Термостатические клапаны серии ZEISSLER совместимы со стандартными термоголовками. Однако в комплекте термоголовка не поставляется, что позволяет пользователю выбрать головку, соответствующую его предпочтениям по типу управления (механическую или электронную) и дизайну. Отсутствие термоголовки в базовой комплектации делает эти клапаны гибким решением: их можно использовать как с ручным управлением, так и подключать к автоматическим датчикам температуры. Серия включает только прямые клапаны, что упрощает монтаж при стандартной схеме подключения радиаторов.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР/НР
Исполнение	Прямое
Тип изделия	Термостатический радиаторный клапан
Объём большой упаковки, м³	0.030555
Производитель	ZEISSLER
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	40
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	11.45
Масса единицы (прайс), кг	0.2863

Характеристики исполнений

Артикул	Присоединение к радиатору	Присоединение к трубе
ZSv.216.02B	—	—
ZSv.216.02CP	1/2" ВР	1/2" НР
ZSv.216.02W	—	—

Характеристики · 2

Артикул	Рабочее давление	Покрытие
ZSv.216.02B	—	Матовое черное
ZSv.216.02CP	10 бар	Хромированное
ZSv.216.02W	—	Матовый белый

Характеристики · 3

Артикул	Материал корпуса	Термоголовка в комплекте
ZSv.216.02B	—	—
ZSv.216.02CP	Латунь	Нет
ZSv.216.02W	—	—

Характеристики · 4

Артикул	Совместимость с термоголовкой	Максимальная рабочая температура
ZSv.216.02B	—	—
ZSv.216.02CP	Да	120 °C
ZSv.216.02W	—	—

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSv.216.02B	Термостатический клапан прямой матовый черный ZEISSLER 1/2" ВР-НР
ZSv.216.02CP	Термостатический клапан прямой хромированный ZEISSLER 1/2" ВР-НР
ZSv.216.02W	Термостатический клапан прямой матовый белый ZEISSLER 1/2" ВР-НР

Другие фотографии исполнений



ZSv.216.02CP



ZSv.216.02W