Технический лист серии

Термостатический смесительный клапан с Kvs TIM

Описание серии

Серия «Термостатический смесительный клапан с Kvs TIM». Количество исполнений: 6.



BL3110C02

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Присоединение; Объём большой упаковки, м³; Максимальный перепад давления; Диапазон регулировки температуры; Кратковременная максимальная температура; Пропускная способность Kvs; Точность регулирования температуры; Количество в большой упаковке, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 6

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип	Термостатический смесительный клапан
Рабочее давление	10 бар
Номинальное давление	PN 10
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь DZR CW602N
Рабочая среда	Вода, питьевая вода или вода с гликолем до 50%
Максимальная рабочая температура	95 °C
Материал запирающего элемента	Латунь
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Присоединение
BL3110C02	1/2"	HP/HP/HP
BL3110C03	3/4"	HP/HP/HP
BL3110C04	1"	HP/HP/HP
BL3150C04	1"	HP/HP/HP
BL3170C04	1"	HP/HP/HP
BL3270C04	1"	—

Характеристики · 2

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Максимальный перепад давления
BL3110C02	0.01463	3 бар
BL3110C03	0.01463	3 бар
BL3110C04	0.01463	—
BL3150C04	0.018459	—
BL3170C04	0.0192	—
BL3270C04	0.0192	—

Характеристики · 3

Артикул	Диапазон регулировки температуры	Кратковременная максимальная температура
BL3110C02	35–60 °C	100 °C
BL3110C03	35–60 °C	100 °C
BL3110C04	35–60 °C	—
BL3150C04	30–70 °C	—
BL3170C04	20–55 °C	100 °C
BL3270C04	30–70 °C	—

Характеристики · 4

Артикул	Пропускная способность Kvs	Точность регулирования температуры
BL3110C02	1,2 м³/ч	±2 °C
BL3110C03	1,5 м³/ч	±2 °C
BL3110C04	1,6 м³/ч	—
BL3150C04	3,2 м³/ч	—
BL3170C04	4,5 м³/ч	—
BL3270C04	4,5 м³/ч	—

Характеристики · 5

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
BL3110C02	30	14.47
BL3110C03	30	14.63
BL3110C04	30	15.35
BL3150C04	30	14.94
BL3170C04	20	16.4
BL3270C04	20	16.76

Характеристики · 6

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
BL3110C02	0.4823
BL3110C03	0.4877
BL3110C04	0.5117
BL3150C04	0.498
BL3170C04	0.82
BL3270C04	0.838

Номенклатура

Артикул	Наименование
BL3110C02	Термостатический смесительный клапан никелированный TIM 1/2" НР×НР×НР 35-60 °C Kvs 1,6
BL3110C03	Термостатический смесительный клапан TIM 3/4" НР×НР×НР 35-60 °C Kvs 1,6
BL3110C04	Термостатический смесительный клапан TIM 1" НР×НР×НР 35-60 °C Kvs 1,6
BL3150C04	Термостатический смесительный клапан TIM 1" НР×НР×НР 30-70 °C Kvs 3,2
BL3170C04	Термостатический смесительный клапан никелированный TIM 1" НР×НР×НР 20-55 °C Kvs 4,5
BL3270C04	Термостатический смесительный клапан TIM 1" 30-70 °C Kvs 4,5

Другие фотографии исполнений



BL3150C04



BL3170C04