Технический лист товара

Компрессионный конус TIM MFPN-16 для трубы PEX 16×2,0 мм × 1/2″ ВР

Описание товара



MFPN-16(2.0)

Компрессионный конус используют для подключения трубы PEX 16×2,0 мм к коллектору с соединением 1/2″. Он образует переход между трубой и резьбовым патрубком коллектора и применяется в коллекторных узлах отопления, в том числе при сборке систем с распределением теплоносителя по контурам. Перед покупкой проверьте, что наружный диаметр трубы и толщина её стенки соответствуют размеру фитинга, а резьбовое соединение подходит к патрубку коллектора.

В комплект входят опорная вставка, разрезное кольцо и накидная гайка. При сборке эти детали устанавливают на трубу в соответствии с конструкцией соединения; гайка при затягивании фиксирует компрессионный узел. Корпус выполнен из латуни с никелированным покрытием. Такое соединение позволяет присоединить трубу без сварки: важно ровно подготовить её конец и собрать фитинг без перекоса, соблюдая порядок установки деталей.

Резьба на фитинге — внутренняя, размер присоединения — 1/2″. Если она соединяется непосредственно с наружной резьбой патрубка и в стыке нет прокладки, резьбовое соединение необходимо уплотнить льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. Герметичность компрессионной стороны обеспечивается конструкцией фитинга; не заменяйте её уплотнение обработкой резьбы. После сборки проверьте соединение на герметичность.

Для изделия указано рабочее давление 10 бар. При подборе для конкретной системы учитывайте требования коллектора и трубопровода, а также предусмотренные для них условия эксплуатации. Подключайте трубу именно с указанными параметрами 16×2,0 мм: совпадение только наружного диаметра при другой толщине стенки не подтверждает совместимость.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр трубы	16 мм
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР
Тип присоединения	Конус, компрессионное
Тип изделия	Компрессионный конус
Объём большой упаковки, м³	0.019622
Рабочее давление	10 бар
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Назначение	Подключение трубы PEX
Материал корпуса	Латунь
Комплектация	Опорная вставка, разрезное кольцо, накидная гайка
Толщина стенки	2 мм
Количество деталей	3 шт
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	288
Малая упаковка, шт	36
Масса большой упаковки, кг	12.5
Масса единицы (прайс), кг	0.0434

Номенклатура

Артикул	Наименование
MFPN-16(2.0)	Компрессионный конус TIM MFPN-16 для трубы PEX 16×2,0 мм × 1/2″ ВР