Технический лист товара

Регулировочный клапан TIM M305-23 для обратной линии с ниппелем 1/2″ НР × 3/4″ НР под евроконус

Описание товара



M305-23

Клапан устанавливают на обратной линии коллектора отопления или тёплого пола, чтобы регулировать и балансировать поток теплоносителя в контуре. Настройка выполняется шестигранным ключом: изменение положения клапана позволяет корректировать проходное сечение и согласовывать расход в обратной ветви с работой остальных контуров системы.

В комплекте предусмотрен отдельный переходный ниппель с наружной резьбой 1/2″ и 3/4″ для подключения под евроконус. Перед монтажом следует проверить, что присоединения коллектора и трубной обвязки соответствуют этим размерам и типу соединения. Пропускная способность Kvs составляет 2,7 м³/ч; при подборе арматуры также учитывают схему коллектора и требуемую настройку контура.

Евроконусное соединение уплотняется кольцом. Осмотрите кольцо перед установкой и расположите соединяемые детали соосно, не допуская перекоса или повреждения уплотнения при затяжке. Наружные резьбовые соединения, которые не герметизируются кольцом или прокладкой, необходимо уплотнять подходящим резьбовым материалом — льном с пастой, ФУМ-лентой либо анаэробным герметиком. Не наносите резьбовой уплотнитель на участок, где герметичность обеспечивает кольцо евроконуса.

После установки клапан настраивают шестигранником, проверяя работу соответствующего контура в составе системы. Расположение на обратной линии важно учитывать при выборе: эта модель предназначена для балансировки обратного контура коллектора, а не для произвольной замены клапана другого типа или размера. Рабочие параметры теплоносителя следует сверять с документацией оборудования, в которое устанавливается арматура.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	3/4" × 1/2"
Присоединение	НР/НР
Тип присоединения	Евроконус
Присоединительный ниппель	Да, отдельный
Тип изделия	Регулировочный клапан
Объём большой упаковки, м³	0.018143
Производитель	TIM
Назначение	Балансировка обратной линии коллектора
Пропускная способность Kvs	2,7 м³/ч
Способ регулировки	Шестигранным ключом
Уплотнительное кольцо	Да
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	150
Малая упаковка, шт	15
Масса большой упаковки, кг	20.45
Масса единицы (прайс), кг	0.1363

Номенклатура

Артикул	Наименование
M305-23	Регулировочный клапан TIM M305-23 для обратной линии с ниппелем 1/2″ НР × 3/4″ НР под евроконус