Технический лист серии

Кран маевского TIM

Описание серии

Краны Маевского серии TIM устанавливают на радиаторы отопления и батареи для ручного стравливания воздуха, который скапливается в системе и снижает эффективность нагрева. Эти устройства предназначены для эксплуатации в закрытых и открытых системах водяного отопления, где требуется периодическое удаление воздушных пробок. Изделия монтируются в специальные отверстия корпусов радиаторов, обеспечивая герметичность и удобство обслуживания без необходимости слива теплоносителя.



TIM3112

Основой конструкции служит латунь марки CW614N, обладающая высокой коррозионной стойкостью и механической прочностью. Поверхность изделий никелирована, что защищает металл от окисления и придает ему эстетичный внешний вид. Конструкция крана позволяет легко открывать и закрывать клапан с помощью ключа или отвертки, регулируя поток воздуха. Максимальная рабочая температура теплоносителя составляет до +110 °C, а максимальное рабочее давление достигает 10 бар, что соответствует стандартным параметрам большинства бытовых и коммерческих систем отопления.

В серии представлены варианты с разными диаметрами резьбового присоединения: 1/2" и 3/4". Обозначение «НР» указывает на наружную резьбу, которая обеспечивает прямое соединение с внутренней резьбой радиатора. Для надежной герметизации резьбового соединения требуется обязательное уплотнение льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком. Это исключает протечки в местах стыка и гарантирует долговечность установки.

Выбор конкретного размера зависит от типа радиатора и диаметра подводки. Краны с присоединением 1/2" чаще используются на стандартных секционных радиаторах и панельных батареях, тогда как модели 3/4" подходят для более крупных отопительных приборов или систем с увеличенным диаметром труб. Оба варианта выполнены из одного и того же качественного материала и имеют одинаковые технические характеристики по температуре и давлению, различаясь лишь габаритами входного отверстия.

Использование кранов Маевского TIM позволяет поддерживать оптимальный температурный режим в помещении, предотвращая перегрев верхней части радиаторов и холод внизу. Простота конструкции и надежность материалов делают эти устройства универсальным решением для модернизации существующих систем отопления. Они легко заменяют устаревшие пробки и обеспечивают точечное удаление воздуха без вмешательства в общую гидравлику системы.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	НР
Тип	Кран Маевского
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Максимальное рабочее давление	10 бар
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Максимальная рабочая температура	До +110 °C
Марка материала	CW614N
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	10

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Количество в большой упаковке, шт
TIM3112	1/2"	400
TIM3113	3/4"	300

Характеристики · 2

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
TIM3112	7.06	0.0177
TIM3113	7.8	0.026

Номенклатура

Артикул	Наименование
TIM3112	Кран Маевского TIM 1/2" HP
TIM3113	Кран Маевского TIM 3/4" HP